progettato e greato per le tue esigenze





Progettato per offrire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro in cantiere garantendo il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso

MGTP 6 D AE Y



un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente



LINEA PORTATILE SILENZIOSA



APPLICAZIONI









CARATTERISTICHE

- Carrozzeria insonorizzata
- Silenziatore dei gas di scarico
- Tasche laterali inforcamento con pale muletto
- Gancio centrale sollevamento
- Connettore per avvio da remoto



≫YANMAR



MOTORE RAFFREDDATO AD ARIA 3000 giri/min





Dimensioni	
LxPxA(mm)	970 x 600 x 750
Peso (kg)	206
Dati tecnici	
Capacità del serbatoio del carburante (I)	21
Autonomia (h)	12,4
Generatore	
Tipo	Linz E1C10 M H
Potenza	6 kVA 230V
Frequenza	50 Hz
Motore	
Tipo	YANMAR L100 AE
Cilindri	1
Potenza	10 HP
Giri motore (giri/min)	3000
Raffreddamento	Air
Carburante	Diesel
Sistema di avviamento	Elettrico
Quadro di controllo di bordo dotato di:	
 Interruttore DSE ON/OFF Il modulo DSE 3110 visualizzerà avvisi, arresti e informazioni sullo stato del motore, come temperatura elevata, bassa pressione dell'olio, basso livello del carburante, volt e frequenza, ore di funzionamento, monitoraggio della tensione della batteria 	- Voltmetro - Interruttore automatico - Arresto di emergenza - 2 prese CEE monofase 32, - 1 presa CEE monofase 16A