LINEA PORTATILE SILENZIOSA

progettato e creato per le tue esigenze





Progettato per offrire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro in cantiere garantendo il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso

MGTP 7 D AE 3F Y



un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente



LINEA PORTATILE **SILENZIOSA**



APPLICAZIONI









CARATTERISTICHE

- Carrozzeria insonorizzata
- Silenziatore dei gas di scarico
- Tasche laterali inforcamento con pale muletto
- Gancio centrale sollevamento
- Connettore per avvio da remoto



≫YANMAR



MOTORE RAFFREDDATO AD ARIA 3000 giri/min





0 "	DD00 FTC4
Codice	PP82-7TS1
Dimensioni	T
LxPxA(mm)	970 x 600 x 750
Peso (kg)	206
Dati tecnici	
Capacità del serbatoio del carburante (I)	21
Autonomia (h)	12,4
Generatori	
Tipo	Linz E1S10M H
Potenza	7kVA 400V
Frequenza	50 Hz
Motore	
Tipo	YANMAR L100 AE
Cilindri	1
Potenza	10 HP
Giri motore (giri/min)	3000
Raffreddamento	Air
Carburante	Diesel
Sistema di avviamento	Elettrico
Quadro di controllo di bordo dotato di:	
 Interruttore DSE ON/OFF Il modulo DSE 3110 visualizzerà avvisi, arresti e informazioni sullo stato del motore, come temperatura elevata, bassa pressione dell'olio, basso livello del carburante, volt e frequenza, ore di funzionamento, monitoraggio della tensione della batteria 	- Voltmetro - Interruttore automatico arresto di emergenza - 1 presa CEE 16A trifase 400V - 1 presa CEE 32A monofase 230V - 1 presa CEE 16A monofase 230V
Opzioni	Carrello •