

LINEA PORTATILE

DIESEL

**progettato e creato
per le tue esigenze**

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

MGTP
4,5 Y DM AE

MGTP
6,5 Y DM AE

MGTP
7 Y DT AVR

MGTP
7 Y DT AE

MGTP
11 L DM AE

MGTP
11 L DT AE

MGTP
15 L DT AE



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



TRIME®
Power Division



YANMAR



AVVIAMENTO
ELETTRICO
del MOTORE
3000 giri/min



LWA
2000/14/CE



**Raffreddato
ad aria**

MGTP
4,5 Y DM AE



MGTP
6,5 Y DM AE



MGTP
7 Y DT AVR



MGTP
7 Y DT AE



Codice	PP70-4M00	PP71-7M00	PP73-7T00	PP72-7T00
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE 16A 1ph 230V - 1 presa Schuko 16A 1ph 230V	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE monofase 230V da 32A - 1 presa CEE monofase 230V da 16A	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa EEC trifase 32A 400V - 1 presa EEC monofase 16A 230V	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa EEC trifase 32A 400V - 1 presa EEC monofase 16A 230V
Generatore				
Tipo	Linz E1C10S F	Linz E1C10M H	Linz E1S10MIKE	Linz E1S10M H
Potenza	4,5 kVA 230 V	6,5 kVA 230 V	7 kVA 400 V	7 kVA 400V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motore				
Tipo di motore	YANMAR L70 AE	YANMAR L100 AE	YANMAR L100 AE	YANMAR L100 AE
Numero di cilindri	1	1	1	1
Potenza	6,7 HP	10 HP	10 HP	10 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria	Aria	Aria
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Sistema di avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Dati tecnici				
Capacità del serbatoio carburante (l)	3,5	6	5,4	5,4
Autonomia (h)	3,5	3,5	3,5	3,5
Dimensioni				
Dimensioni L x P x A (mm)	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690
Peso (kg)	100	120	122	122
Opzioni	Carrello	Carrello	Carrello	Carrello



facile maneggevolezza e trasportabilità



LOMBARDINI



AVVIAMENTO
ELETTRICO
del MOTORE
3000 giri/min



LWA
2000/14/CE



**Raffreddato
ad aria**

MGTP
11 L DM AE



MGTP
11 L DT AE



MGTP
15 L DT AE



Codice	PP74-11M00	PP75-11T00	PP76-15T00
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE monofase 230V da 32A - 1 presa CEE monofase 230V da 16A	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa CEE 16A trifase 400V - 1 presa CEE 16A monofase 230V	- Contaore - Voltmetro - Interruttore generale - 1 presa EEC trifase 32A 400V - 1 presa EEC monofase 16A 230V
Generatore			
Tipo	Linz E1C11M B	Linz E1S10L L	Linz E1S11M B
Potenza	11 kVA 230 V	11 kVA 400V	15 kVA 400V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motore			
Tipo di motore	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD425
Numero di cilindri	2	2	2
Potenza	16,3 HP	16,3 HP	16,3 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria	Aria
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel
Sistema di avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Dati tecnici			
Capacità del serbatoio carburante (l)	20	20	20
Autonomia (h)	7,7	7,7	6,9
Dimensioni			
Dimensioni L x P x A (mm)	850 x 520 x 750	850 x 520 x 750	850 x 520 x 750
Peso (kg)	145	145	160
Opzioni	Carrello	Carrello	Carrello



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.