

LINEA PORTATILE
SILENZIOSA
BENZINA

**progettato e creato
per le tue esigenze**

MGTP
6 AE

MGTP
7 AE 3F

MGTP
11 AE

MGTP
12 AE 3F

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

 **TRIME**[®]
Power Division

LINEA PORTATILE SILENZIOSA - BENZINA

HONDA

**motore
Benzina**



**LWA
2000/14/CE**




**Raffreddato
ad aria**

MOTORE
RAFFREDDATO
AD ARIA
3000 giri/min

**MGTP
6 AE**



**MGTP
7 AE 3F**



Codice	PP77-6MS0	PP78-7TS0
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Interruttore DSE ON/OFF - Il modulo DSE 3110 visualizza avvisi, arresti e informazioni sullo stato del motore, come alta temperatura, bassa pressione dell'olio, basso livello del carburante, tensione e frequenza, ore di funzionamento, monitoraggio della tensione della batteria - Interruttore automatico - Arresto di emergenza - Cofanatura insonorizzata - Silenziatore dei gas di scarico - 2 prese CEE monofase 32A 230V - 1 presa CEE monofase 16A 230V	- Interruttore DSE ON/OFF - Il modulo DSE 3110 visualizza avvisi, arresti e informazioni sullo stato del motore, come alta temperatura, bassa pressione dell'olio, basso livello carburante, tensione e frequenza, ore di funzionamento, monitoraggio della tensione della batteria - Interruttore automatico - Arresto di emergenza - Cofanatura insonorizzata - Silenziatore gas di scarico - 1 presa EEC 16A trifase 400V - 1 presa EEC 32A monofase 230V - 1 presa EEC 16A monofase 230V
Generatore		
Tipo	Linzi E1C10 M H	Linzi E1S10M H
Potenza	6 kVA 230V	7 kVA 400V
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Motore		
Tipo di motore	HONDA GX390	HONDA GX390
Numero di cilindri	1	1
Potenza	11 HP	11 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
Sistema di avviamento	Elettrico	Elettrico
Dati tecnici		
Capacità del serbatoio carburante (l)	21	21
Autonomia (h)	7	7
Dimensioni		
Dimensioni L x P x A (mm)	970 x 600 x 750	970 x 600 x 750
Peso (kg)	190	190
Opzioni	Carrello	Carrello



facile maneggevolezza e trasportabilità

LINEA PORTATILE SILENZIOSA - BENZINA

HONDA

**motore
Benzina**



MOTORE
RAFFREDDATO
AD ARIA
3000 giri/min



LWA
2000/14/CE



Raffreddato
ad aria



LEADER
NELLE SOLUZIONI
PER LA SOSTENIBILITÀ
E LA SICUREZZA

MGTP
11 AE



MGTP
12 AE 3F



Codice	PP79-11MS0	PP80-12TS0
Pannello di controllo di bordo dotato di:	- Interruttore DSE ON/OFF - Il modulo DSE 3110 visualizza avvisi, arresti e informazioni sullo stato del motore, come alta temperatura, bassa pressione dell'olio, basso livello del carburante, tensione e frequenza, ore di funzionamento, monitoraggio della tensione della batteria - Interruttore automatico - Arresto di emergenza - Cofanatura insonorizzata - Silenziatore dei gas di scarico - 2 prese CEE monofase 32A 230V - 1 presa CEE monofase 16A 230V	- Interruttore DSE ON/OFF - Il modulo DSE 3110 visualizza avvisi, arresti e informazioni sullo stato del motore, come alta temperatura, bassa pressione dell'olio, basso livello carburante, tensione e frequenza, ore di funzionamento, monitoraggio della tensione della batteria - Interruttore automatico - Arresto di emergenza - Cofanatura insonorizzata - Silenziatore gas di scarico - 1 presa EEC 16A trifase 400V - 1 presa EEC 32A monofase 230V - 1 presa EEC 16A monofase 230V
Generatore		
Tipo	Linz E1C11M B	Linz E1S11M AS
Potenza	11 kVA 230V	12 kVA 400V
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Motore		
Tipo di motore	HONDA GX630	HONDA GX630
Numero di cilindri	2	2
Potenza	20,8 HP	20,8 HP
Giri motore	3000 giri/min	3000 giri/min
Raffreddamento	Aria	Aria
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
Sistema di avviamento	Elettrico	Elettrico
Dati tecnici		
Capacità del serbatoio carburante (l)	21	21
Autonomia (h)	4,4	4,4
Dimensioni		
Dimensioni L x P x A (mm)	970 x 600 x 750	970 x 600 x 750
Peso (kg)	204	204
Opzioni	Carrello	Carrello



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.