## SUPER SUPER SILENZIOSO - STAGE 5





300 L capacità carburante

S-EVENT - 20

le tue esigenz e creato

Progettato per offrire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro in cantiere garantendo il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso







Codice Dimensioni





## **APPLICAZIONI**









CARATTERISTICHE

- Carrozzeria dedicata e versione super silenziata con livello di rumorosità pari a 55dBa a 7m
- Silenziatore di scarico super silenziato
- Serbatoio carburante integrato
- Serbatoio di raccolta
- Batteria da 12 V
- Staccabatteria
- Tasca per carrello elevatore
- Gancio di sollevamento centrale
- Fermacavo pesante
- Valvola a 3 vie per collegamento serbatoio carburante esterno
- Paraurti laterali zincati per evitare danneggiamenti alla carrozzeria

Dimensioni	
xPxA(mm)	2150x974x1645
so (kg)	1250
ti tecnici	
tenza continua (PRP) (kVA)	20
tenza continua (PRP)(cos φ)(kW)	16
otenza limitata (LTP) (kVA)	21
otenza limitata (LTP) (cos φ)(kW)	16,8
ivello di rumorosità (dBA a 7 metri)	55
apacità serbatoio carburante (I)	300
eneratore	
ро	Linz Pro 18S/4
otenza	20 kVA 400V
requenza (Hz)	50
οsφ	0.8
asse di isolamento	Н
rotezione meccanica	IP23
otore	
arca del motore	YANMAR
odello del motore	4TNV88
cilindri	4
lindrata (cm³)	2190
otenza (CV)	29,5
ri motore (giri/min)	1500
egolazione della velocità	Meccanica
affreddamento	Acqua
arburante	Diesel
stema di avviamento	Elettrica
nnello di distribuzione	
resa EEC 32A monofase 230V	
oresa EEC 63A monofase 230V	
oresa EEC 16A monofase 230V	
avi rigidi 400V trifase protetti da inter	ruttore di sicurezza
uadro di controllo di bordo dotato di:	
SE 3110	
terruttore ON/OFF	
opertura di sicurezza per DSE 7310 e in	terruttori automatic
terruttore automatico	
terruttore differenziale	
onnettore di avvio/arresto remoto	
rresto di emergenza	
pzioni	

RP46-20TS4

