MOTOR LINIE

Alles für Ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

9300 m²

Beleuchtete Fläche

BETRIEBSZEIT
220 Liter Tank
400 h
Kraftstoffverbrauch 0,55 l/h

LÄRM
Pegel 65 dB(A) in 7 m Entfernung

LOW
geringere Transportkosten

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

X-BOX

4X320W 48V LED - 8,5M

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

MOTOR LINIE

400h Laufzeit

X-BOX

4x320W 48V LED - 8,5M

22 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

ANWENDUNGEN

Konstruktionen · Bergbauarbeiten · Notfall · Veranstaltungen · Militärische Anwendungen

MERKMALE

- Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8,5 m, 340° drehbar
- Standard-Lichtsensor für Ein- und Ausschalten der Maschine
- Verzinkte Metallarbeiten
- 80 µm Pulverbeschichtung
- **Sehr kompakte Abmessungen, bis zu 22 Einheiten pro LKW**
- Zentrale Hebeöse Längs- und Quertaschen für Stapler für effektives Handling
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- Externe Not-Aus-Taste
- **Vollständig abgedichteter Tank, 110 %.**
- Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	**1200x1200x2560 (LxBxH)**
Abmessungen max (mm)	**2390x2390x8500 (LxBxH)**
Gesamtgewicht (kg)	**1030**
Flutlichtanlage	
Typ	**Led**
Leistung (je)	**320W**
Anzahl der Flutlichter	**4**
Optionen	**Zeitschaltuhr**
Beleuchtete Fläche (m^2)	**9300**
Mast	
Hebeverfahren	**Hydraulisch**
Maximale Höhe	**8,5 m**
Drehung	**340°**
Maximale Windgeschwindigkeit	**110 km/h**
Optionen	**Zeitschaltuhr**
Lichtmaschine	
Modell	**Synchron**
Frequenz (Hz)	**50**
Isolationsklasse	**H**
Grad des Schutzes	**IP 23**
Einphasige Spannung	**3,5kVA - 230V**
Nebensteckdosen	**1 kVA**
Motor	
Modell	**Kubota Z482***
Kraftstoff	**Diesel**
r.p.m.	**1500**
Tankinhalt (l)	**220**
Verbrauch (l/h)	**0,55**
Dauer der Laufzeit	**400 h**
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	**65**

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.

einfache Handhabung & Transportierbarkeit

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.