

Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

LED TECHNOLOGIE

4700 m²

Beleuchtete Fläche

ZERO
emissionen

ZERO
Kraftstoffkosten

ZERO
Lärm

verknüpfbare towers

X-CHAIN

4x160W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

TRIME[®]
Lighting Towers

X-CHAIN

4x160W LED - 7M

T-ZERO PRO



absolute **stille**
während der **Arbeitszeit**
8 Stunden am Tag
7 Tage die Woche



33 Einheiten pro Lkw

Sicheres Verpacken und Verladen
mit schneller Entladung

ANWENDUNGEN



Konstruktionen Schieneninstandhaltung Notfall Veranstaltungen Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- ✔ 5 Sektionen vertikaler Turm 7 Meter, 340° drehbar
- ✔ **Manuelles Hebesystem durch Winde komplett mit automatisches Bremssystem**
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ **Sehr kompakte Abmessungen für einfache Handhabung und Transportfähigkeit, bis zu 33 Einheiten pro LKW**
- ✔ Geringes Gewicht für bessere Manövrierfähigkeit
- ✔ Zentrale Hebeöse für Gabelstaplertaschen zur effektiven Handhabung Geführtes Hauptwendeseil zur Vermeidung von Beschädigungen während des Turmbetriebs
- ✔ Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✔ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Bordnivelliere zur Orientierung bei der Stabilisierung
- ✔ **Patentierter Mastnotbremse, die das Umfallen des Mastes bei Kabelbruch verhindert**
- ✔ Windenabdeckung Schutzabdeckung des Schaltkastens
- ✔ oben 2 versenkbare verzinkte Griffe
- ✔ Lichtsensor als Standardausstattung
- ✔ Verschraubte zentrale Hebeöse

Patentierter Mast
Notfallsystem



Der erste Lichtmast auf dem Markt, der über ein patentiertes Mastnotbremssystem verfügt, um die Sicherheit Bedienpersonals vor Ort zu verbessern
Zulassungsnummer: 102017000044431

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	1200x800x2340(LxWxH)
Abmessungen max (mm)	1850x1450x7000 (LxWxH)
Gesamtgewicht (kg)	318

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	160W
Anzahl der Flutlichter	4
IP-Stufe	65
Beleuchtete Fläche (m ²)	4700

Mast

Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	7 m
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h
Drehung	340°

Eingabe und Ausgabe

Einlasstopfen	32A - 230V
Steckdose	32A - 230V

Allgemein

Turmhebeverfahren	Handbuch
Anhänger Typ	Handwagen



Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it