PLUG-IN-LEITUNG

Alles für Ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

4400 m²

Beleuchtete Fläche

ZERO emissionen

ZERO Kraftstoffkosten

ZERO Lärm

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

verknüpfbare towers

X-CHAIN ANTIGLARE

4x150W LED - 7M

T-ZERO PRO

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

PLUG-IN-LEITUNG

X-CHAIN ANTIGLARE

4x150W LED - 7m

T-ZERO PRO

absolute Stille während der Arbeitszeit 8 Stunden am Tag 7 Tage die Woche

33 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

Patentierter Mast Notfallsystem

Der erste Lichtmast auf dem Markt, der über ein patentiertes Mastnotbremssystem verfügt, um die Sicherheit Bedienpersonals vor Ort zu verbessern
Zulassungsnummer: 102017000044431

ANWENDUNGEN

Konstruktionen, Schieneninstandhaltung, Notfall, Veranstaltungen, Militärische Anwendungen

MERKMALE

- Multidirektional verstellbare und neigbare Fluter 5 Sektionen
- vertikaler Turm 7 Meter, 340° drehbar
- **Manuelles Hebesystem mit Winde komplett mit automatisches Bremssystem**
- Verzinkte Metallarbeiten
- 80 µm Pulverbeschichtung
- **Sehr kompakte Abmessungen für einfache Handhabung und**
- **Transportfähigkeit, bis zu 33 Einheiten pro LKW**
- Geringes Gewicht für bessere
- Manövrierfähigkeit
- Zentrale Hebeöse für Gabelstaplertaschen zur effektiven Handhabung
- Geführtes Hauptwendelkabel zur Vermeidung von Beschädigungen während des Turmbetriebs
- Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- Bordnivelliere zur Orientierung bei der Stabilisierung
- **Patentierte Mastnotbremse, die das Umfallen des Mastes bei Kabelbruch verhindert**
- Windenabdeckung
- Schutzabdeckung des Schaltkastens
- oben 2 versenkbare verzinkte Griffe
- Lichtsensor als Standardausstattung
- Verschraubte zentrale Hebeöse

Dimensions & weight	
Abmessungen min (mm)	**1200x850x2100 (LxBxH)**
Abmessungen max (mm)	**1850x1450x7000 (LxBxH)**
Gesamtgewicht (kg)	**300**
Flutlichtanlage	
Typ	**Led**
Leistung (je)	**150W**
Anzahl der Flutlichter	**4**
IP-Stufe	**65**
Beleuchtete Fläche (m^2)	**4400**
Mast	
Hebeverfahren	**Handbuch**
Maximale Höhe	**7 m**
Maximale Windgeschwindigkeit	**110 km/h**
Drehung	**340°**
Patentiertes Mast-Notfallsystem	**ja**
Eingabe und Ausgabe	
Einlassstopfen	**32A - 230V**
Steckdose	**32A - 230V**
Allgemein	
Turmhebeverfahren	**Handbuch**
Anhänger Typ	**Handwagen**

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.