

# Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

LED TECHNOLOGIE

# 2600 m<sup>2</sup>

Beleuchtete Fläche



**ZERO**  
emissionen

**ZERO**  
Kraftstoffkosten

**ZERO**  
Lärm

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungsniveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.

## verknüpfbare towers

**X-CHAIN**  
ATEX  
4X88W LED - 7M

**T-ZERO PRO**



Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement

**X-CHAIN**  
ATEX  
4x88W LED - 7M

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**



**ANWENDUNGEN**



**MERKMALE**

- ✔ ATEX-Lichtmast für explosionsgefährdete Bereiche
- ✔ Multidirektional verstellbare und schwenkbare Scheinwerfer 5
- ✔ Sektionen hydraulischer Vertikalturm 7m, 340° drehbar
- ✔ Manuelles Hebesystem mit Winde komplett mit automatischem Bremssystem
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Sehr kompakte Abmessungen für einfache Handhabung & Transportfähigkeit, bis zu 33 Einheiten pro LKW
- ✔ Geringes Gewicht für bessere Manövrierfähigkeit
- ✔ Zentrale Hebeöse, Staplertaschen für effektive Handhabung
- ✔ Gepanzertes Kabel mit Stecker zum Beleuchten des
- ✔ Gerätes Zertifizierte Windstabilität bis 110 km/h
- ✔ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung bei der Stabilisierung
- ✔ Patentierte Mastnotbremse, die verhindert das Herabfallen des Mastes im Falle eines Kabelbruchs

**absolute stille**  
**während der Arbeitszeit**  
**8 Stunden am Tag**  
**7 Tage die Woche**



Version mit Explosionsschutz

Patentierter Mast  
Notfallsystem



Der erste Lichtmast auf dem Markt, der über ein patentiertes Mastnotbremssystem verfügt, um die Sicherheit Bedienpersonals vor Ort zu verbessern  
Zulassungsnummer: 102017000044431

**Abmessungen und Gewicht**

Abmessungen min (mm)	<b>1200x850x2100 (LxBxH)</b>
Abmessungen max (mm)	<b>1850x1450x7000 (LxBxH)</b>
Gesamtgewicht (kg)	<b>330</b>

**Flutlichtanlage**

Typ	<b>Led</b>
Leistung (je)	<b>88W</b>
Anzahl der Flutlichter	<b>4</b>
IP-Stufe	<b>66</b>
Beleuchtete Fläche (m <sup>2</sup> )	<b>2600</b>

**Mast**

Hebeverfahren	<b>Handbuch</b>
Maximale Höhe	<b>7 m</b>
Maximale Windgeschwindigkeit	<b>110 km/h</b>
Drehung	<b>340°</b>

**Eingabe und Ausgabe**

Einlassstopfen	<b>16A - 230V</b>
----------------	-------------------

**Allgemein**

Turmhebeverfahren	<b>Handbuch</b>
Anhänger Typ	<b>Handwagen</b>