HYBRID-LINIE

Alles für Ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

3000 m²

Beleuchtete Fläche

REDUKTION emissionen CO_2
führend im Bereich Nachhaltigkeit

LAUFZEIT
from batterie
17 h-30'

Aufladen
Zeit 3h

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

X-ECO-HYBRID
LITHIUM
4x100W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

HYBRID-LINIE

X-ECO-HYBRID LITHIUM

4x100W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

ANWENDUNGEN



MERKMALE

- 4x100W hocheffiziente LED-Köpfe
- **Geräuschloser Betrieb für 17 Stunden und 30 Minuten und eine Gesamt vor dem ersten Nachfüllen von über 625 Stunden laufen.**
- Ein/Aus-Schalter - einer für jede Lampe
- Multidirektional einstellbar und schwenkbar durch Handscheinwerfer
- 7 verzinkte Profile - Hydraulisches Hebesystem - Maximale Höhe 8,5 m
- Yanmar-Dieselmotor Modell 2TNV 70
- 3,5 kVA-Generator
- Vollständig ummantelt
- **1 x Lithium-Batterie**
- **Batterieladegerät**
- **Logikpanel und Lichtsensor als Standardmerkmal**
- Elektrischer Schutz durch Überlast und Schutzschalter Einfache,
- robuste Konstruktion und Auslegung der Maschine
- Verzinkte Metallteile nach 80 µm industrieller Pulverbeschichtung
- **Kompakte Abmessungen**
- Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- 4 Stabilisatoren - Zentrale Hebeöse - Sockel mit 4 seitlichen Staplertaschen
- Straßenzuganhänger mit ECC-Zulassung

99%
Einsparung von Kraftstoffkosten
während der Arbeitszeit
8 STUNDEN PRO TAG
7 TAGE IN DER WOCHE

12 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung
50 % Transportkosten und weniger Platzbedarf auf dem Hof

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	**2540x1390x2420 (LxBxH)**
Abmessungen max (mm)	**2540x1550x8500 (LxBxH)**
Gesamtgewicht (kg)	**1090**
Flutlichtanlage	
Typ	**Led**
Leistung (je)	**100W**
Anzahl der Flutlichter	**4**
IP-Stufe	**65**
Beleuchtete Fläche (m^2)	**3000**
Mast	
Hebeverfahren	**Hydraulisch**
Maximale Höhe	**8,5 m**
Maximale Windgeschwindigkeit	**110 km/h**
Sicherheitsventil zum Absenken des Mostes	**ja**
Drehung	**340°**
Batterien Pack	
Typ	**Lithium**
Anzahl der Batterien	**1**
Leistung Akkupack	**25,9 Vdc 200 Ah**
Hybrid-Modus	
Laufzeit von der Batterie	**17 h - 30'**
Wiederaufladezeit (bei ausgeschaltetem Flutlicht)	**3 h**
Vollständiger Entlade-Ladezyklus	**20 h - 30'**
Verbrauch im Hybridmodus	**0,08 l/h**
Stromerzeuger	
Modell	**Linz**
Nennleistung	**3.5 kVA**
Steckdose	**N/A - option**
Nennfrequenz	**50 Hz**
Geräuschpegel dB(A) 7 m	**0-65**
Motor	
Modell	**Yanmar 2TNV70 flüssigkeitsgekühlt**
Layout - Drehzahl	**2 Zylinder 1500 U/min**
Kraftstofftank (l)	**50**
Kraftstoffverbrauch	**0,55 L/h**
Laufzeit vor dem Nachfüllen	**625 h**

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.