HYBRID LINIE

Alles für Ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

4400 m²

Beleuchtete Fläche

REDUKTION emissionen CO_2
führend im Bereich Nachhaltigkeit

LAUFZEIT from batterie 11 h-30'

Aufladen Zeit 3h

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

X-ECO-HYBRID LITHIUM
6x100W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

Ein langlebiger Allrounder und respektvoll de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

HYBRID LINIE

X-ECO-HYBRID LITHIUM

6x100W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

99% Einsparung von Kraftstoffkosten während der Arbeitszeit

8 STUNDEN PRO TAG
7 TAGE IN DER WOCHE

12 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

50 % Transportkosten und weniger Platzbedarf auf dem Hof

ANWENDUNGEN

Konstruktionen

Bergbau

Veranstaltungen

Militärische Anwendungen

MERKMALE

- 6 x 100 W Hochleistungs-LED-Köpfe
- Ein-/Ausschalter – einer für 2 Lampen
  Mehrfach verstellbare und manuell neigbare Flutlichter
- 7 verzinkte Sektionen – Hydraulisches Hubsystem – Max. Höhe 8,5 m
- Yanmar 2TNV 70 Dieselmotor
- 3,5 kVA Lichtmaschine
- Vollständig gekapselt
- 1 **x Lithiumbatterie**
- **Batterieladegerät**
- **455 Stunden Laufzeit bis zur ersten Befüllung => gleicher Zeitraum für die erste Ölfüllung und Wartung**
- Logikpanel und Lichtsensor serienmäßig
- Elektrischer Überlastschutz und Leistungsschalter
- Einfaches, robustes Maschinendesign und -aufbau
- Verzinkte Metallteile mit 80 µm Industrie-Pulverbeschichtung
- **Kompakte Abmessungen**
- Geführtes Hauptspiralkabel zur Vermeidung von Schäden im Turmbetrieb
- Zertifizierte Windstabilität bis 110 km/h
- 4 Stabilisatoren – Zentrale Hebeöse – Basis mit 4-seitigen Gabelstaplertaschen
- Straßenschleppanhänger ECC-homologiert

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	**2540x1390x2420 (LxBxH)**
Abmessungen max (mm)	**2540x1550x8500 (LxBxH)**
Gesamtgewicht (kg)	**1110**
Flutlichtanlage	
Typ	**Led**
Leistung (je)	**100W**
Anzahl der Flutlichter	**6**
IP-Stufe	**65**
Beleuchtete Fläche (m^2)	**4400**
Mast	
Hebeverfahren	**Hydraulisch**
Maximale Höhe 8,5 m	**8,5 m**
Maximale Windgeschwindigkeit	**110 km/h**
Sicherheitsventil zum Absenken des Mostes	**ja**
Drehung	**340°**
Batterien Pack	
Typ	**Lithium**
Anzahl der Batterien	**1**
Leistung Akkupack	**25,9 Vdc 200 Ah**
Hybrid-Modus	
Laufzeit von der Batterie	**11 h - 30'**
Wiederaufladezeit (bei ausgeschaltetem Flutlicht)	**3 h**
Vollständiger Entlade-Ladezyklus	**14 h - 30'**
Verbrauch im Hybridmodus	**0,11 l/h**
Stromerzeuger	
Modell	**Linz**
Nennleistung	**3.5 kVA**
Steckdose	**N/A - option**
Nennfrequenz	**50 Hz**
Geräuschpegel dB(A) 7 m	**0-65**
Motor	
Modell	**Yanmar 2TNV70 flüssigkeitsgekühlt**
Layout - Drehzahl	**2 Zylinder 1500 U/min**
Kraftstofftank (l)	**50**
Kraftstoffverbrauch (l/h)	**0,55**
Laufzeit vor dem Nachfüllen	**455 h**

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.