



**Entwickelt und erstellt für
Ihre Bedürfnisse**

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.



LED TECHNOLOGIE

3000 m²
Beleuchtete Fläche

ZERO 
KOHLENSTOFFEMISSION

100%
BATTERIE 
erste einzigartige batteriebetriebene

ZERO 
Lärm

X-ECO
BATTERY

4x100W LED - 8,5M
36H 72H

T-ZERO^{PRO}

36-72h
Laufzeit



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

X-ECO BATTERY

4x100W LED - 8,5M
36H 72H

T-ZERO PRO



Aufladen in 8 Stunden



14 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen
mit schneller Entladung



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8,5m, 340° drehbar
- ✔ Standardzeitschaltuhr für Ein- und Ausschalten der Maschine
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ **Sehr kompakte Abmessungen, bis zu 14 Einheiten pro LKW**
- ✔ Zentrale Hebeöse Längs- und Quertaschen für Stapler für effektives Handling
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✔ 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung
- ✔ **Laufzeit 36h-72h**
- ✔ 24 Volt DC Batterie
- ✔ Scheinwerfer 4x100W
- ✔ **Wiederaufladung in 12 Stunden**
- ✔ 230V 1PH eingebautes Batterieladegerät

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	2540x1390x2420 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2540x1550x8500 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	910 (36H) - 1242 (72H)
Flutlichtanlage	
Typ	Led
Leistung (je)	100W
Anzahl der Flutlichter	4
IP-Stufe	65
Zeitschaltuhr	Eingebaut
Beleuchtete Fläche (m ²)	3000
Mast	
Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8,5 m
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h
Drehung	340°
Sicherheitsventil zum Absenken des Mostes	ja
Batterie	
Typ	AGM
Akkupack	24Vdc 400Ah (36H) 24Vdc 800Ah (72H)
Dauer der Laufzeit	36 h - 72 h
Erwarteter Batteriezklus	500
Erwartete Lebensdauer der Batterie	18000 h
Aufladezeit bei ausgeschaltetem Flutlicht	8 h
Werkseitige Optionen	
Dauer der Laufzeit	300 h dimmbare Konfiguration



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it