

Alles für Ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

480 sqm

Beleuchtete Fläche

ZERO
emissionen

ZERO
Kraftstoffkosten

ZERO
Lärm

anti-Taifun

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

1x 200W
monokristallines
solarmodul

X-POLE
SOLAR

2x30W LED - 5,5M

T-ZERO^{PRO}


Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement


TRIME[®]

Lighting Towers

X-POLE
SOLAR
2x30W LED - 5,5M

T-ZERO^{PRO}



Pir-Bewegungsmelder

ANWENDUNGEN



Parken



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Hausinterner innovativer Controller, der die Leistungsabgabe regeln kann
- ✔ Lebensdauer PO4-Lithium-Ionen-Akku
- ✔ Hocheffizientes Solarmodul geschützt gegen alle Wetterbedingungen
- ✔ LED-Kopf mit hoher Leuchtkraft und neuartiger Lichtverteilungslinse
- ✔ 5 Abschnitte manueller vertikaler Turm
- ✔ 5,5 m maximale Höhe
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Gabelstaplertaschen für effektive Handhabung
- ✔ Starker verzinkter Sockel
- ✔ PIR-Bewegungssensor als Standardfunktion

PIR-Bewegungssensor als Standardfunktion



25 Einheiten pro Lkw

Sicheres Verpacken und Verladen
mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungenmin (mm)	1500x722x2366 (LxBxH)
Abmessungen max(mm)	1500x722x5500 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	403

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	30W
Anzahl der Flutlichter	2
IP-Stufe	65
Beleuchtete Fläche (m ²)	480

Mast

Hebeverfahren H	Handbuch
Maximale Höhe	5,5 m
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/h

Batteriesn

Typ	LITHIUM
Anzahl der Batterien	1
Leistung Akkupack	1024 Wh

Sonnenkollektor

Leistung (je)	200 W
---------------	--------------

Laufzeit mit Solarbetrieb

Min. voll arbeitend hell	15 h
Min. Arbeitsdim-Modus	58 h

Optional

4 höhenverstellbare Stabilisatoren



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it