LÍNEA DE MOTORES

Diseñado y creado para tus necesidades

TECNOLOGÍA LED

7000 m2
Zona iluminada

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Tanque de 220 litros
400 h
consumo de combustible 0,55 l/h

RUIDO
nivel 65 dB(A) a 7m

BAJO
reducción de costes de transporte

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M

Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

TRIME®
Lighting Towers

LÍNEA DE MOTORES

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M

APLICACIONES

Construcciones

Operación minera

Emergencia

Eventos

Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- Focos orientables y multidireccionales
- Torre vertical hidráulica de 7 secciones de 8,5 m, giratoria 340°
- **Sensor de luz estándar para el encendido y apagado de la máquina**
- Carpintería metálica galvanizada
- Recubrimiento en polvo de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas, hasta 22 unidades por camión**
- Argolla de elevación central longitudinal y transversal
- Bolsas para carretilla elevadora para un manejo eficaz
- Conectar y listo, cables y conectores codificados por color
- Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- Panel de control digital e indicador de nivel de combustible
- Disyuntor para protección eléctrica contra sobrecargas
- Botón de parada de emergencia externo
- **Tanque completamente aislado, 110%**
- Estabilidad al viento certificada hasta 110 km/h
- 4 estabilizadores extensibles y ajustables en altura
- Niveles integrados para guiar la estabilización

400h
tiempo de funcionamiento

22 unidades por camión
Embalaje y carga seguros
que permiten una descarga rápida

Dimensiones y peso	
Dimensiones mín (mm)	**1200x1200x2560 (LxAnxAl)**
Dimensiones máx (mm)	**2390x2390x8500 (LxAnxAl)**
Peso total (kg)	**1013**
Focos	
Tipo	**Led**
Potencia (cada uno)	**160W**
Número de focos	**6**
Opciones	**Temporizador**
Superficie iluminada (m2)	**7000**
Mástil	
Método de elevación	**Hidráulico**
Altura máxima	**8,5 m**
Rotación	**340°**
Velocidad máxima del viento	**110 km/h**
Alternador	
Modelo	**Sincrónico**
Frecuencia (Hz)	**50**
Clase de aislamiento	**H**
Grado de protección	**IP 23**
Tensión monofásica	**3,5kVA - 230V**
Tomas auxiliares	**1,2 kVA**
otor	
Modelo	**Kubota Z482***
Combustible	**Diesel**
r.p.m.	**1500**
Capacidad del depósito (l)	**220**
Consumo (l/h)	**0,55**
Duración	**400 h**
Nivel de ruido dB(A) a 7m	**65**

* Puede variar en función de la disponibilidad de stock. Sin embargo, Yanmar marca primaria equivalente eventualmente se utilizará

Fácil manejo y transportabilidad

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.