

Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

X-BOX
MANUAL
4x160W LED - 8M

T-ZERO PRO



TECNOLOGÍA LED

4700 m²
Zona iluminada

CERO
emisiones



CERO
costes de
combustible



cero
ruido



Silencio absoluto
en horario laboral
8 HORAS AL DÍA
7 DÍAS A LA SEMANA

**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**



TRIME[®]

Lighting Towers

X-BOX
MANUAL
4X160W LED - 8M

T-ZERO PRO



APLICACIONES



Construcciones



Emergencia



Eventos



Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- ✔ Secciones galvanizadas telescópicas
- ✔ 4 cabezales LED de alta eficiencia de 160 W
- ✔ Interruptor de encendido/apagado para encender los cabezales LED
- ✔ Reflectores ajustables e inclinables multidireccionalmente manualmente
- ✔ Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- ✔ **Cabrestante manual con sistema de freno automático**
- ✔ Altura máxima: 8 metros
- ✔ Altura mínima con el cierre completo: 2,5 m
- ✔ Diseño y distribución de la máquina sencillos y robustos
- ✔ Carpintería metálica galvanizada con recubrimiento en polvo industrial de 80 µm
- ✔ **Dimensiones compactas**
- ✔ Montaje sobre base
- ✔ Dimensiones de la base: 1150 x 1150 mm
- ✔ Aberturas laterales para montacargas
- ✔ Solo una puerta frontal
- ✔ **Posibilidad de conectar con otras torres Apilable**
- ✔ Incluye estabilizadores
- ✔ Enchufe de entrada de 230 V
- ✔ Toma de corriente de 230 V

Torres conectables apilables



22 unidades por camión
Embalaje y carga seguros
que permiten una descarga rápida

| Dimensiones y peso | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones mín (mm) | 1150x1150x2500 (LxAnxAI) |
| Dimensiones máx (mm) | 2350x2350x8000 (LxAnxAI) |
| Peso total (kg) | 556 |
| Focos | |
| Tipo | Led |
| Potencia (cada uno) | 160W |
| Número de focos | 4 |
| Nivel IP | 65 |
| Superficie iluminada (m2) | 4700 |
| Mástil | |
| Método de elevación | Manual |
| Altura máxima 8 m | 8 m |
| Velocidad máxima del viento | 110 km/h |
| Freno de seguridad | Mecánico e incluido en el cabrestante |
| Entradas y salidas | |
| Tapón de entrada | 32A - 230V |
| Toma de corriente | 32A - 230V |



fácil manejo y transportabilidad



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it