

**diseñado y creado  
para tus necesidades**

Diseñado para proporcionar  
un nivel excepcional de  
rendimiento en cada  
trabajo en la obra,  
garantizando el equilibrio  
perfecto en potencia  
y facilidad de uso.

**X-MAST**

4x160W LED - 8,5M

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**

TECNOLOGÍA LED

**4700 m2**  
Zona iluminada

**CERO**  
emisiones



**CERO**  
costes de  
combustible



**cero**  
ruido



**torres  
conectables**

**Un futuro más sostenible  
y respetuoso  
con el medio ambiente**



**TRIME<sup>®</sup>**

Lighting Towers

**X-MAST**

4X160W LED - 8,5M

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**



#### APLICACIONES



Construcciones



Mantenimiento ferroviario



Emergencia



Eventos



Aplicaciones militares

#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Focos orientables y multidireccionales
- ✓ Torre vertical de 8,5 metros, giratoria 340°
- ✓ Sistema de elevación manual mediante cabrestante con sistema de frenado automático
- ✓ Carpintería metálica galvanizada
- ✓ Recubrimiento en polvo de 80 µm
- ✓ Dimensiones muy compactas, hasta 22 unidades por camión
- ✓ Anillas de elevación laterales
- ✓ Bolsas para montacargas
- ✓ Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- ✓ Disyuntor de protección eléctrica contra sobrecargas
- ✓ Estabilidad al viento certificada hasta 110 km/h
- ✓ 4 estabilizadores extensibles y regulables en altura
- ✓ Enchufe de entrada y salida para conectar varias unidades en serie

**Silencio absoluto**  
**en horario laboral**  
**8 HORAS AL DÍA**  
**7 DÍAS A LA SEMANA**



**22 unidades por camión**

Embalaje y carga seguros que permiten una descarga rápida

#### Dimensiones y peso

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensiones mín (mm) | 1100x1100x2650 (LxAxAI) |
| Dimensiones máx (mm) | 2360x2360x8500 (LxAxAI) |
| Peso total (kg)      | 430                     |

#### Focos

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo                      | <b>Led</b>  |
| Potencia (cada uno)       | <b>160W</b> |
| Número de focos           | <b>4</b>    |
| Nivel IP                  | <b>65</b>   |
| Superficie iluminada (m2) | <b>4700</b> |

#### Mástil

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Método de elevación         | <b>Manual</b>   |
| Altura máxima               | <b>8,5 m</b>    |
| Velocidad máxima del viento | <b>110 km/h</b> |
| Rotación                    | <b>340°</b>     |

#### Entradas y salidas

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tapón de entrada  | <b>16A - 230V</b> |
| Toma de corriente | <b>16A - 230V</b> |



**Fácil manejo y transportabilidad**



**TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.