LÍNEA HÍBRIDA

Diseñado y creado para tus necesidades

TECNOLOGÍA LED

3000 m2
Zona iluminada

REDUCIR COSTOS
AHORRE DINERO

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
antes de rellenar
3000 H

REDUCCIÓN de ruido

REDUCCIÓN del olor

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

1 x 350W
paneles solares extensibles

X-SOLAR HYBRID
4x100W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

Un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente

TRIME®
Lighting Towers

LÍNEA HÍBRIDA

X-SOLAR HYBRID

4x100W LED - 8,5m

T-ZERO PRO

APLICACIONES

Construcciones

Operación minera

Eventos

Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- Focos multidireccionales ajustables e inclinables
- Torre vertical de 7 secciones de 8,5 m, giratoria 340°
- Carpintería metálica galvanizada
- Recubrimiento en polvo de 80 µm
- Bolsas transversales para montacargas para un manejo eficaz
- Conectar y usar, cables y conectores codificados por color
- Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- Estabilidad al viento certificada hasta 110 km/h
- 4 estabilizadores de altura ajustable + rueda jockey delantera
- Niveles integrados para guiar la estabilización
- **Autonomía de funcionamiento antes de recarga: 3000 horas**
- Batería de 24 V CC
- **Recarga en 18 horas**
- Cargador de batería integrado de 230 V monofásico

Solución todo en uno

- Batería
- Panel solar integrado
- Generador de fase 5

4 unidades por camión
Embalaje y carga seguros que permiten una descarga rápida

Dimensiones y peso	
Dimensiones mín (mm)	**3800x1656x2694 (LxAnxAl)**
Dimensiones máx (mm)	**3800x2730x8500 (LxAnxAl)**
Peso total (kg)	**1890**
Focos	
Tipo	**Led**
Potencia (cada uno)	**100W**
Número de focos	**4**
Nivel IP	**65**
Superficie iluminada (m2)	**3000**
Mástil	
Método de elevación	**Hidráulico**
Altura máxima	**8,5 m**
Velocidad máxima del viento	**110 km/h**
Opciones método de elevación	**manual**
Rotación	**340°**
Paquete de Baterie	
Tipo	**AGM**
Número de pilas	**8**
Alimentación Batería	**24 Vdc 800 Ah**
Ciclo previsto de la batería	**500**
Recarga	**18 h**
Modo híbrido	
Tiempo de funcionamiento con batería	**70 h**
Tiempo de funcionamiento antes de rellenar	**3000 h**
Batería del motor	**12V - 62 Ah**
Consumo en modo híbrido	**0,11 l/h**
Capacidad del depósito lleno (l)	**300**
Panel solar	
Potencia	**1x350 W**
Instalación de paneles solares	**Manual**
Control de carga solar	**MPPT 75 V - 15 V**
Generador	
Modelo	**Linz Alumen SB**
Salida nominal	**3.5 kVA**
Tensión nominal	**230 V**
Frecuencia nominal	**50 Hz**
Motor	
Tipo Kubota	**Kubota Z482***
Gobernador	**Electrónica**
Número de cilindros	**2**
Desplazamiento	**479 cm³**
Velocidad del motor	**1500 rpm**
Consumo de combustible (l/h)	**0,55**
Nivel sonoro a 7 mt	**0-65**
Sistema de refrigeración	**liquido**

* Puede variar en función de la disponibilidad de stock. Sin embargo, Yanmar marca primaria equivalente eventualmente se utilizará

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.