LÍNEA SOLAR

Diseñado y creado para tus necesidades

TECNOLOGÍA LED

3000 m2
Zona iluminada

Unidad autosuficiente de energía solar

RENOVABLE fuente de energía

CERO emisiones

CERO costes de combustibl

4 x 400W
paneles solares extensibles

8 Battery
24 Vdc 800 Ah

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

X-SOLAR
4x100W LED - 8M

T-ZERO PRO

Un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente

TRIME®
Lighting Towers

LÍNEA SOLAR

X-SOLAR

4x100W LED - 8M

T-ZERO PRO

Unidad autosuficiente de energía solar

4 unidades por camión
Embalaje y carga seguros
que permiten una descarga rápida

APLICACIONES

Construcciones

Operación minera

Eventos

Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- Focos multidireccionales ajustables e inclinables
- Torre vertical hidráulica de 7 secciones de 8 m, giratoria 340°
- Carpintería metálica galvanizada
- Recubrimiento en polvo de 80 µm
- Bolsas para montacargas para una manipulación eficaz
- Cables y conectores con código de colores, listos para usar
- Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- **Argolla de elevación central giratoria con patente en trámite**
- Estabilidad al viento certificada hasta 80 km/h
- 4 estabilizadores de altura ajustable + rueda jockey delantera
- Niveles integrados para guiar la estabilización
- **8 baterías AGM, paquete de baterías de 24 V CC y 800 Ah**
- Remolque de carretera homologado por la UE
- Controlador VICTRON para seguimiento y telemática
- Gestión remota

Dimensiones y peso	
Dimensiones mín (mm)	**3360x2138x2522 (LxWxH)**
Dimensiones máx (mm)	**3360x4150x8000 (LxWxH)**
Peso total (kg)	**1500**
Focos	
Tipo	**Led**
Potencia (cada uno)	**100W**
Número de focos	**4**
Nivel IP	**65**
Superficie iluminada (m2)	**3000**
Mástil	
Método de elevación	**Hidráulico**
Altura máxima	**8 m**
Velocidad máxima del viento	**80 km/h**
Rotación	**340°**
Baterie	
Tipo	**AGM**
Número de Batería	**8**
Alimentación Batería	**24 Vdc 800 Ah**
Ciclo previsto de la batería	**500**
Panel solar	
Potencia (cada uno)	**4x400W**
Instalación de paneles solares	**manual**
Control de carga solar	**MPPT 150/60**

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.