

**diseñado y creado
para tus necesidades**



TECNOLOGÍA LED

7000 m²
Zona iluminada

**TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO**
Tanque de 80 litros
145 h

RUIDO 
nivel 65 dB(A) a 7m

Rentable 

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

X-START

6X160W - LED - 8M



**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**

X-START

6X160W - LED - 8M



APLICACIONES



Construcciones



Operación minera



Emergencia



Eventos



Aplicaciones militares

CARACTERÍSTICAS

- ✔ Focos multidireccionales ajustables e inclinables
- ✔ Torre vertical de 7 secciones de 8 m, giratoria 340°
- ✔ Carpintería metálica galvanizada
- ✔ Recubrimiento en polvo de 80 µm
- ✔ Argolla de elevación central, alojamientos para montacargas para una manipulación eficaz
- ✔ Conectar y usar, cables y conectores codificados por color
- ✔ Cable principal en espiral guiado para evitar daños durante el funcionamiento de la torre
- ✔ Alarmas del panel de control para la protección del motor e indicador de nivel de combustible
- ✔ **Disyuntor para protección eléctrica contra sobrecargas**
- ✔ Botón de parada de emergencia externo
- ✔ Estabilidad al viento certificada hasta 80 km/h
- ✔ 5 estabilizadores de altura ajustable
- ✔ Niveles integrados para guiar la estabilización

145h Autonomía
con un depósito
de combustible de **tan solo 80 l**



18 unidades por camión

Embalaje y carga seguros que permiten una descarga rápida

Dimensions & weight	
Dimensiones mín (mm)	1830x1370x2560 (LxAnxAI)
Dimensiones máx (mm)	2320x2570x8000 (LxAnxAI)
Peso total (kg)	695
Focos	
Tipo	Led
Potencia (cada uno)	160W
Número de focos	6
Superficie iluminada (m2)	7000
Mástil	
Método de elevación	Manual
Altura máxima	8 m
Rotación	340°
Velocidad máxima del viento	80 km/h
Opciones	Remolque homologado para carretera
Alternador	
Modelo	Sincrónico
Frecuencia (Hz)	50
Clase de aislamiento	H
Grado de protección	IP 23
Tensión monofásica	3,5 kVA - 230 V
Tomas auxiliares	1 kVA
Motor	
Modelo	Kubota Z482*
Combustible	Diesel
r.p.m.	1500
Capacidad del depósito (l)	80
Consumo (l/h)	0,55
Tiempo de ejecución	145 h
Nivel de ruido dB(A) a 7m	65

* Puede variar en función de la disponibilidad de stock. Sin embargo, Yanmar marca primaria equivalente eventualmente se utilizará



Fácil manejo y transportabilidad