LIGNE DE MOTEUR

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURIT

conçu et créé pour vos besoins

TECHNOLOGIE LED

9300 m²
Zone éclairée

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
Réservoir de 220 litres
400 h
consommation de carburant 0,55 l/h

BRUIT
niveau 65 dB(A) à 7m

LOW
réduction des coûts de transport

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

X-BOX
4X320W 48V LED - 8,5M

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Lighting Towers

LIGNE DE MOTEUR

X-BOX

4x320W 48V LED - 8,5M

CANDIDATURES

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- Tour verticale hydraulique à 7 sections 8,5 m, rotative à 340°
- **Capteur de lumière standard pour la mise en marche et l'arrêt de la machine**
- Usines métalliques galvanisées
- Revêtement en poudre de 80 µm
- **Dimensions très compactes, jusqu'à 22 unités par camion**
- Anneau de levage central poches longitudinales et transversales pour chariot élévateur pour une manipulation efficace
- Câbles et connecteurs plug & play, avec code couleur
- Câble principal enroulé guidé pour éviter tout dommage pendant le fonctionnement de la tour
- Panneau de commande numérique et indicateur de niveau de carburant
- Disjoncteur pour la protection électrique contre les surcharges
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- **Réservoir entièrement enterré, 110 %**
- Stabilité au vent certifiée jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur
- Niveaux de bord pour le guidage pendant la stabilisation

400h
durée de fonctionnement

22 unités par camion
Emballage et chargement sûrs permettant un déchargement rapide

Dimensions et poids	
Dimensions min (mm)	**1200x1200x2560 (LxWxH)**
Dimensions max (mm)	**2390x2390x8500 (LxWxH)**
Poids total (kg)	**1030**
Projecteurs	
Type	**Led**
Puissance (chaque)	**320W**
Nombre de projecteurs	**4**
Options	**Minuteur**
Surface éclairée (m^2)	**9300**
Mât	
Méthode de levage	**Hydraulique**
Hauteur maximale	**8,5 m**
Rotation	**340°**
Vitesse maximale du vent 110 km/h	**110 km/h**
Alternateur	
Modèle	**Synchrone**
Fréquence (Hz)	**50**
Classe d'isolation	**H**
Degré de protection	**IP 23**
Tension monophasée	**3,5kVA - 230V**
Prises auxiliaires	**1 kVA**
Moteur	
Modèle	**Kubota Z482***
Carburant	**Diesel**
r.p.m.	**1500**
Capacité du réservoir (l)	**220**
Consommation (l/h)	**0,55**
Durée d'exécution	**400 h**
Niveau sonore dB(A) à 7m	**65**

* Peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Toutefois, la marque Yanmar primaire équivalente sera éventuellement utilisée.

manipulation et transportabilité faciles

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.