

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURITÉ



CONÇU et CRÉÉ POUR VOS besoins

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TECHNOLOGIE LED

7000 m²

Zone éclairée

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
Réservoir de 220 litres
400 h
consommation de carburant 0,55 l/h

BRUIT
niveau 65 dB(A) à 7m

LOW
réduction des
coûts de transport

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M



un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M

**CANDIDATURES**

Constructions



Opérations minières



Urgences



Evènements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✔ Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- ✔ Tour verticale hydraulique à 7 sections 8,5 m, rotative à 340°
- ✔ Capteur de lumière standard pour la mise en marche et l'arrêt de la machine
- ✔ Usines métalliques galvanisées
- ✔ Revêtement en poudre de 80 µm
- ✔ Dimensions très compactes, jusqu'à 22 unités par camion
- ✔ Anneau de levage central poches longitudinales et transversales pour chariot élévateur pour une manipulation efficace
- ✔ Câbles et connecteurs plug & play, avec code couleur
- ✔ Câble principal enroulé guidé pour éviter tout dommage pendant le fonctionnement de la tour
- ✔ Panneau de commande numérique et indicateur de niveau de carburant
- ✔ Disjoncteur pour la protection électrique contre les surcharges
- ✔ Bouton d'arrêt d'urgence externe
- ✔ Réservoir entièrement enterré, 110 %
- ✔ Stabilité au vent certifiée jusqu'à 110 km/h
- ✔ 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur
- ✔ Niveaux de bord pour le guidage pendant la stabilisation

400h

durée de fonctionnement

**22 unités par camion**

Emballage et chargement sûrs permettant un déchargement rapide

Dimensions et poids	
Dimensions min (mm)	1200x1200x2560 (LxWxH)
Dimensions max (mm)	2390x2390x8500 (LxWxH)
Poids weight (kg)	1013
Projecteurs	
Type	Led
Puissance (chaque)	160W
Nombre de projecteurs	6
Options	Minuteur
Surface éclairée (m ²)	7000
Mât	
Méthode de levage	Hydraulique
Hauteur maximale	8,5 m
Rotation	340°
Vitesse maximale du vent	110 km/h
Alternateur	
Modèle	Synchrone
Fréquence (Hz)	50
Classe d'isolation	H
Degré de protection	IP 23
Tension monophasée	3,5kVA - 230V
Prises auxiliaires	1,2 kVA
Moteur	
Modèle	Kubota Z482*
Carburant	Diesel
r.p.m.	1500
Capacité du réservoir (l)	220
Consommation (l/h)	0,55
Durée d'exécution	400 h
Niveau sonore dB(A) à 7m	65

* Peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Toutefois, la marque Yanmar primaire équivalente sera éventuellement utilisée.

**manipulation et transportabilité faciles****TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it