

LIGNE PLUG-IN

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURITÉ



TECHNOLOGIE LED

4700 m²
Zone éclairée

ZERO
émissions



ZERO
coûts du
carburant



ZERO
bruit



Conçu pour offrir
un niveau de performance
exceptionnel pour chaque
intervention sur chantier,
garantissant un équilibre
parfait entre puissance et
simplicité d'utilisation.

X-CHAIN

4x160W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}

tours
connectables

**un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement**



TRIME[®]
Lighting Towers

X-CHAIN

4x160W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}**CANDIDATURES**

Constructions



Entretien des rails



Urgences



Evénements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- ✓ Tour verticale à 5 sections, 7 mètres, orientable à 340°
- ✓ **Système de levage manuel par treuil, complet avec système de freinage automatique**
- ✓ Métallurgie galvanisée
- ✓ Revêtement en poudre de 80 µm
- ✓ **Dimensions très compactes pour une manipulation et une transportabilité aisées, jusqu'à 33 unités par camion**
- ✓ Poids léger pour une meilleure maniabilité
- ✓ Anneau de levage central pour les poches de chariot élévateur pour une manipulation efficace
- ✓ Câble principal enroulé guidé pour éviter tout dommage pendant le fonctionnement de la tour
- ✓ Disjoncteur pour la protection électrique contre les surcharges
- ✓ Stabilité au vent certifiée jusqu'à 110 km/h
- ✓ 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur
- ✓ Niveaux embarqués pour le guidage pendant la stabilisation
- ✓ **Frein d'urgence du mât breveté qui empêche la chute du mât en cas de défaillance du câble**
- ✓ Couvercle du treuil
- ✓ Couvercle de protection du boîtier électrique supérieur
- ✓ 2 poignées rétractables galvanisées
- ✓ **Détecteur de lumière en standard**
- ✓ Anneau de levage central boulonné

silence total
pendant les heures
de travail

8 heures par jour
7 jours sur 7

**33 unités par camion**Emballage et chargement sûrs
permettant un déchargement rapide**Mât breveté
système d'urgence**

Le premier mât d'éclairage du marché doté
d'un système breveté de freinage d'urgence
du mât pour améliorer la sécurité des
opérateurs sur le site.

Numéro d'enregistrement : 102017000044431

Dimensions et poids

Dimensions min (mm)	1200x800x2340(LxWxH)
Dimensions max(mm)	1850x1450x7000 (LxWxH)
Poids total (kg)	318

Projecteurs

Type	Led
Puissance (chaque)	160W
Nombre de projecteurs	4
Niveau IP	65
Surface éclairée (m ²)	4700

Mât

Méthode de levage	Manuel
Hauteur maximale	7 m
Vitesse maximale du vent	110 km/h
Rotation	340°

Entrées et sorties

Bouchon d'entrée	32A - 230V
Prise de courant	32A - 230V

Général

Méthode de levage des tours	Manuel
Type de remorque	Chariot à main

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it