

LEADER
EN SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE SÉCURITÉ



CONÇU et CRÉÉ
POUR VOS besoins

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

X-ECO

4x320W 48V LED - 8,5M



TECHNOLOGIE LED
9300 m²
Zone éclairée

DURÉE DE FONCTIONNEMENT
RÉSERVOIR
de 110 litres
200 h
consommation de carburant 0,55 l/h

BRUIT 
niveau 65 dB(A) à 7m

dimensions très compactes
45% 
Reduction in Yard Space

200h
durée de
fonctionnement

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

X-ECO

4x320W 48V LED - 8,5M

**CANDIDATURES**

Constructions



Opérations minières



Urgences



Evénements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✔ Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- ✔ 4x320W, 48V LED
- ✔ Alimentation 48V entre le générateur et les lumières
- ✔ Tour verticale hydraulique à 7 sections, 8,5 m, rotative à 340°
- ✔ Métallurgie galvanisée
- ✔ 80 µm revêtement en poudre
- ✔ **Dimensions très compactes, jusqu'à 14 unités par camion**
- ✔ Anneau de levage central, poches longitudinales et transversales pour chariot élévateur pour une manipulation efficace
- ✔ Câbles et connecteurs plug & play, avec code couleur
- ✔ Câble principal enroulé guidé pour éviter tout dommage pendant le fonctionnement de la tour
- ✔ Panneau de commande numérique et indicateur de niveau de carburant
- ✔ Disjoncteur pour la protection électrique contre les surcharges
- ✔ Bouton d'arrêt d'urgence externe
- ✔ **Réservoir entièrement enterré, 110 %**
- ✔ Stabilité au vent certifiée jusqu'à 110 km/h
- ✔ 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- ✔ Niveaux de bord pour le guidage pendant la stabilisation
- ✔ **Coupure de sécurité Amoss**



manipulation et transportabilité faciles

45% de réduction des coûts de transport

**14 unités par camion**

Emballage et chargement sûrs permettant un déchargement rapide

Dimensions et poids

Dimensions min (mm)	2540x1390x2420 (LxWxH)
Dimensions max (mm)	2540x1550x8500 (LxWxH)
Poids total (kg)	932

Projecteurs

Type	Led
Puissance (chaque)	320W
Nombre de projecteurs	4
Options	minuteur
Surface éclairée (m ²)	9300

Mât

Méthode de levage	Hydraulique
Hauteur maximale	8,5 m
Rotation	340°
Vitesse maximale du vent	110 km/h

Alternateur

Modèle	Synchrone
Fréquence (Hz)	50
Classe d'isolation	H
Degré de protection	IP 23
Tension monophasée	3,5kVA - 230V
Prises auxiliaires	1 kVA

Moteur

Modèle	Kubota Z482*
Carburant	Diesel
r.p.m.	1500
Capacité du réservoir (l)	110
Consommation (l/h)	0,55
Durée d'exécution	200 h
Niveau sonore dB(A) à 7m	65

* Peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Toutefois, la marque Yanmar primaire équivalente sera éventuellement utilisée.

X-ECO vs Standard	Tour d'éclairage standard	X-ECO tour d'éclairage	Économies mensuelles en utilisant la X-ECO tour d'éclairage
Consommation de carburant	1,93 l/h	0,55 l/h	1.38 l/h
Coût du carburant par mois	€ 550,00	€ 150,00	€ 400,00
Émissions de CO ₂ mois	1.224 kg	336 kg	888 kg
Durée d'utilisation du carburant réservoir	60 h	200 h	140 h
Type de lampe	Halogénures métalliques	Led	-
Capteur de lumière	En option	Standard	-
Kit Amoss	En option	Standard	-

**TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it