

LINEA A MOTORE

progettata e creata
per le tue esigenze

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M

TECNOLOGIA LED

7000 mq
Area illuminata

400 ore
di Autonomia
Serbatoio da 220 litri
Basso consumo di carburante

RUMORE
livello 65 dB(A) a 7 m

COSTI
di trasporto
RIDOTTI



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

TRIME[®]
Lighting Towers

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Emergenza



Eventi



Applicazioni Militari

FEATURES

- ✔ Proiettori regolabili e inclinabili in più direzioni
- ✔ Torre verticale idraulica a 7 sezioni, 8,5 m, girevole a 340°
- ✔ Sensore crepuscolare per accensione e spegnimento macchina
- ✔ Carpenteria zincata
- ✔ Verniciatura a polvere da 80 µm
- ✔ Dimensioni molto compatte, fino a 22 unità per camion
- ✔ Gancio di sollevamento centrale
- ✔ Tasche per forche per carrello elevatore per una movimentazione efficace
- ✔ Plug & play, cavi e connettori colorati
- ✔ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✔ Pannello di controllo digitale e indicatore di livello carburante
- ✔ Interruttore automatico per la protezione elettrica da sovraccarico
- ✔ Pulsante di arresto di emergenza esterno
- ✔ Vasca di contenimento liquidi, 110%
- ✔ Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- ✔ 4 stabilizzatori estensibili e regolabili in altezza
- ✔ Livelle di bordo per la guida durante la stabilizzazione

400 ore di Autonomia



22 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso	
Dimensioni minime (mm)	1200x1200x2560 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2390x2390x8500 (LxPxA)
Peso totale (kg)	1013
Proiettori	
Tipo	Led
Potenza (cad.)	160W
Numero di faretti	6
Opzioni	Timer
Area illuminata (mq)	7000
Palo	
Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8,5 m
Rotazione	340°
Stabilità al vento	110 km/h
Alternatore	
Modello	Sincrono
Frequenza (Hz)	50
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Tensione monofase	3,5kVA - 230V
Prese ausiliarie	1,2 kVA
Motore	
Modello	Kubota Z482*
Carburante	Diesel
giri/min	1500
Capacità serbatoio (l)	220
Consumo (l/h)	0,55
Autonomia	400 h
Livello di rumorosità dB(A) a 7 m	65

* Può variare in base alla disponibilità di magazzino. Se necessario, potrebbe venire utilizzato il marchio equivalente Yanmar.



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.