

progettata e creata
per le tue esigenze

TECNOLOGIA LED

4400 mq
Area illuminata

ZERO
emissioni

ZERO
costi del
carburante

ZERO
rumore



Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-CHAIN
ANTIGLARE
4X150W LED - 7M

T-ZERO_{PRO}

torri
collegabili



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Lighting Towers

X-CHAIN
ANTI GLARE

4x150W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}**APPLICAZIONI**

Costruzioni



Manutenzione ferroviaria



Emergenza



Eventi



Applicazioni Militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Proiettori orientabili e inclinabili multidirezionalmente
- ✓ Torre verticale a 5 sezioni, 7 metri, girevole a 340°
- ✓ Sistema di sollevamento manuale tramite argano completo di sistema frenante automatico
- ✓ Carpenteria metallica zincata
- ✓ Verniciatura a polvere da 80 µm
- ✓ Dimensioni estremamente compatte per una facile movimentazione e trasportabilità, fino a 33 unità per camion
- ✓ Peso leggero per una migliore manovrabilità
- ✓ Gancio di sollevamento centrale con tasche per carrello elevatore per una movimentazione efficace
- ✓ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✓ Interruttore automatico per la protezione elettrica da sovraccarico
- ✓ Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- ✓ 4 stabilizzatori estensibili e regolabili in altezza
- ✓ Livelli di bordo per la guida durante la stabilizzazione
- ✓ Freno di emergenza brevettato del montante che ne impedisce la caduta in caso di rottura del cavo
- ✓ Coperchio di protezione dell'argano
- ✓ Coperchio di protezione della scatola elettrica superiore
- ✓ 2 maniglie zincate retrattili
- ✓ Crepuscolare di serie
- ✓ Gancio di sollevamento centrale imbullonato

silenzio assoluto
nell'orario di lavoro
8 ORE AL GIORNO
7 GIORNI SU 7

**33 unità per camion**Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapidoSistema di emergenza
brevettato per il palo

La prima torre faro sul mercato dotata di un sistema brevettato di frenatura di emergenza per migliorare la sicurezza degli operatori in cantiere.
Numero di registrazione:
102017000044431

Dimensioni e peso

Dimensioni minime (mm)	1200x850x2100 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	1850x1450x7000 (LxPxA)
Peso totale (kg)	300

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (cad.)	150W
Numero di faretto	4
Livello IP	65
Area illuminata (mq)	4400

Palo

Metodo di sollevamento	Manuale
Altezza massima	7 m
Stabilità al vento	110 km/h
Rotazione	340°
Sistema di emergenza brevettato del palo	si

Ingresso e uscita

Spina di ingresso	32A - 230V
Presa di uscita	32A - 230V

Generale

Metodo di sollevamento della torre	Manuale
Tipo di rimorchio	Carrello a mano

**facile maneggevolezza e trasportabilità****TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.