

LINEA A MOTORE

progettata e creata
per le tue esigenze

TECNOLOGIA LED

28.000 mq
Area illuminata



100 ore
di Autonomia
Serbatoio da 160 litri
Basso consumo di carburante

RUMORE
livello 65 dB(A) a 7m

Molto Robusto

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

100 ore
di Autonomia

X-DOUBLE

12x320W - LED - 8M

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

TRIME®
Lighting Towers

X-DOUBLE

12x320W - LED - 8M

**APPLICAZIONI**

Costruzioni



Operazioni minerarie



Emergenza



Eventi



Applicazioni Militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Proiettori regolabili e inclinabili in più direzioni
- ✓ **N. 2 alberi verticali, ciascuno composto da 7 sezioni idrauliche**
- ✓ Torre verticale da 8 m, girevole a 340°
- ✓ Carpenteria zincata
- ✓ Verniciatura a polvere da 80 µm
- ✓ **Doppi ganci di sollevamento e tasche per forche per una movimentazione efficace**
- ✓ Cavi e connettori plug & play, codificati a colori
- ✓ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✓ Pannello di controllo digitale e indicatore di livello carburante
- ✓ Interruttore automatico per la protezione elettrica da sovraccarico
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza esterno
- ✓ **Vasca di contenimento liquidi, 110%**
- ✓ Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- ✓ 4 stabilizzatori estensibili e regolabili in altezza
- ✓ Livelle a bordo per la guida durante la stabilizzazione

vasca di contenimento liquidi **al 110%**



10 unità per camion
Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso

Dimensioni minime (mm)	2410x1425x2520 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2410x2683x8000 (LxPxA)
Peso totale (kg)	1744

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (cad.)	320W
Numero di faretto	12
Livello IP	65
Area illuminata (mq)	28.000

Palo

Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8 m
Rotazione	340°
Stabilità al vento	110 km/h

Generatore

Modello	Sincrono
Frequenza (Hz)	50
Potenza nominale	8 kVA
Potenza disponibile alla presa ausiliaria	3 kVA
Tensione nominale	230V

Motore

Modello	Kubota D1105*
Carburante	Diesel
giri/min	1500
Capacità serbatoio (l)	160
Consumo (l/h)	1,6
Autonomia	100 h
Livello di rumorosità dB(A) a 7 m	65
Cilindrata cm ³	1123
Sistema di raffreddamento	Liquido

* Può variare in base alla disponibilità di magazzino. Se necessario, potrebbe venire utilizzato il marchio equivalente Yanmar.



facile maneggevolezza e trasportabilità

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.