

progettata e creata
per le tue esigenze

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-ECO-HYBRID
LITHIUM
6X100W LED - 8,5M

T-ZERO PRO

TECNOLOGIA LED

4400 mq
Area illuminata

RIDUZIONE
emissioni **CO₂**
leader nella sostenibilità

AUTONOMIA
della batteria
11 h-30'

Tempo 
di ricarica 3h

99%

di Risparmio
sui costi del carburante
sull'orario di lavoro
8 ORE AL GIORNO
7 GIORNI SU 7



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

 **TRIME**[®]
Lighting Towers

X-ECO-HYBRID LITHIUM 6X100W LED - 8,5M

T-ZERO^{PRO}



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ 6 proiettori LED ad alta efficienza da 100 W
- ✓ Interruttori On/Off: uno per 2 lampade
Faretti regolabili e inclinabili manualmente in più direzioni
- ✓ 7 sezioni zincate - Sistema di sollevamento idraulico - Altezza massima 8,5 m
- ✓ Motore diesel Yanmar modello 2TNV 70
- ✓ Alternatore da 3,5 kVA
- ✓ Vasca di contenimento liquidi
- ✓ 1 batteria al litio
- ✓ Caricabatterie
- ✓ 455 ore di autonomia prima del primo rabbocco => stesso tempo per il primo rabbocco dell'olio e la manutenzione
- ✓ Pannello di controllo e crepuscolare di serie
- ✓ Protezione elettrica da sovraccarico e interruttore automatico
- ✓ Design e layout della macchina semplici e robusti
- ✓ Carpenteria zincata dopo verniciatura a polvere industriale da 80 µm
- ✓ Dimensioni compatte
- ✓ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✓ Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- ✓ 4 stabilizzatori - Gancio di sollevamento centrale - Base con tasche per carrello elevatore su 4 lati
- ✓ Rimorchio per traino stradale omologato ECC

99%

di Risparmio sui costi del carburante sull'orario di lavoro

8 ORE AL GIORNO 7 GIORNI SU 7



12 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Costi di trasporto ridotti del 50%
e riduzione dello spazio in cantiere

Dimensioni e peso	
Dimensioni minime (mm)	2540x1390x2420 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2540x1550x8500 (LxPxA)
Peso totale (kg)	1110
Proiettori	
Tipo	Led
Potenza (cad.)	100W
Numero di faretti	6
Livello IP	65
Area illuminata (mq)	4400
Palo	
Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8,5 m
Velocità massima del vento	110 km/h
Valvola di sicurezza per abbassare il palo	si
Rotazione	340°
Pacco batterie	
Tipo	Litio
Numero di batterie	1
Potenza Pacco batterie	25,9 Vdc 200 Ah
Modalità ibrida	
Autonomia della batteria	11 h - 30'
Tempo di ricarica (con fari spenti)	3 h
Ciclo completo di scarica e carica	14 h - 30'
Consumo in modalità ibrida	0,11 l/h
Generatore	
Modello	Linz
Potenza nominale	3.5 kVA
Presa di corrente	N/A - opzione
Frequenza nominale	50 Hz
Livello di rumore dB(A) 7 m	0-65
Motore	
Modello	Yanmar 2TNV70 raffreddato a liquido
Layout - giri/min	2 cilindri 1500 giri/min
Serbatoio carburante (l)	50
Consumo carburante (l/h)	0,55
Autonomia prima del rifornimento	455 h



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.