

LINEA MINIERA

TECNOLOGIA LED

13.200 mq
Area illuminata

**progettata e creata
per le tue esigenze**

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

400 ore
di Autonomia
Serbatoio da 220 litri

**Molto
Robusto**



Rimorchio
completo
specifico
per la miniera



400 ore
di Autonomia

X-MINE 1800

6X300W - FULLY 48V LED - 8,5M



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



TRIME®
Lighting Towers

X-MINE 1800

6X300W - 48V LED - 8,5M

**APPLICAZIONI**

Costruzioni



Operazioni minerarie

CARATTERISTICHE

- ✓ Proiettori regolabili e inclinabili multidirezionalmente
- ✓ Torre verticale idraulica a 7 sezioni, 8,5 m, girevole a 340°
- ✓ Carpenteria zincata
- ✓ Verniciatura a polvere 80 µm
- ✓ Proiettori alimentati a 48 V
- ✓ Gancio di sollevamento centrale per forche per una movimentazione efficace
- ✓ Cavi e connettori plug & play, codificati a colori
- ✓ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✓ Pannello di controllo digitale e indicatore di livello carburante
- ✓ Interruttore automatico per la protezione elettrica da sovraccarico
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza esterno
- ✓ Vasca di contenimento liquidi, 110%
- ✓ Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- ✓ 4 stabilizzatori estensibili e regolabili in altezza
- ✓ Livelle a bordo per la guida durante la stabilizzazione
- ✓ Rimorchio con specifiche minerarie complete
- ✓ DSE 401
- ✓ Fari elettrici inclinabili

trailer completo per miniera

**10 unità per camion**

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso	
Dimensioni minime (mm)	3560x1880x2660 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	3560x2550x8500 (LxPxA)
Peso totale (kg)	1350
Proiettori	
Tipo	Led
Potenza (cad.)	300W
Numero di faretto	6
Superficie illuminata (mq)	13.200
Palo	
Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8,5 m
Rotazione	340°
Stabilità al vento	110 km/h
Alternatore	
Modello	Sincrono
Frequenza (Hz)	50
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Tensione CC	48V
Prese ausiliarie	-
Motore	
Modello	Kubota Z482*
Carburante	Diesel
giri/min	1500
Capacità serbatoio (l)	220
Consumo (l/h)	0,55
Autonomia	400 h
Livello di rumorosità dB(A) a 7 m	65

* Può variare in base alla disponibilità di magazzino. Se necessario, potrebbe venire utilizzato il marchio equivalente Yanmar.



facile maneggevolezza e trasportabilità

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.