

**progettata e creata
per le tue esigenze**

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-MINE 3600 - HL

8x450W - 48V LED - 10M

**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



LINEA MINIERA

TECNOLOGIA LED

26.500 mq
Area illuminata

187 ore
di Autonomia
serbatoio da 300 litri

**Molto
Robusta**



RUMORE

livello 65 dB(A) a 7m



Rimorchio
completo
specifico
per la miniera



187 ore
di Autonomia



TRIME®

Lighting Towers

X-MINE 3600 - HL

8x400W - 48V LED - 10M

**APPLICAZIONI****CARATTERISTICHE**

- ✓ Carpenteria metallica zincata
- ✓ Finitura con verniciatura a polvere da 80 µm
- ✓ Proiettori LED ad alta efficienza alimentate a 48 V
- ✓ Plug & play, cavi e connettori colorati
- ✓ Alimentare i proiettori LED, 1 ogni 2
- ✓ Completo di protezione singola
- ✓ Interruttore magnetotermico generale per la protezione elettrica da sovraccarico
- ✓ Alternatore a magneti permanenti specifico, completamente in corrente continua (CC)
- ✓ Vasca di contenimento liquidi, 110%
- ✓ Stabilità al vento certificata fino a 110 km/h
- ✓ Livelle di bordo per la guida durante la stabilizzazione
- ✓ Inclinazione elettrica del palo su un raggio di oltre 90 gradi
- ✓ Rotazione elettrica del palo su un raggio di 300 gradi
- ✓ **Specifiche per miniera per impieghi gravosi. Rimorchio completo di ruotino anteriore**
- ✓ 4 stabilizzatori idraulici estensibili per impieghi gravosi
- ✓ Montante completamente idraulico con azionamento a 2 stadi
- ✓ PIN di sicurezza automatico per bloccare il montante prima di sollevarlo a 10 m
- ✓ Catena in gomma nera per evitare danni durante le operazioni di sollevamento
- ✓ 2 GRANDI PORTE LATERALI per una facile manutenzione
- ✓ Indicatore visivo serraggio ruote
- ✓ Interruttore di sicurezza a doppio consenso
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Inforcamenti laterali per carrello elevatore
- ✓ Controller DSE L401
- ✓ Crepuscolare
- ✓ Timer (incluso nel DSE L401)
- ✓ Interruttore crepuscolare / timer
- ✓ Staccabatteria
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza esterno
- ✓ Faro di lavoro interno completo di interruttore ON/OFF montato sul pannello frontale

Rimorchio per miniera per impieghi gravosi, completo di ruotino di sostegno anteriore

**3 unità per container 40"HQ**

Imballaggio e carico sicuri che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso

Dimensioni minime (mm)	5400x2090x2480 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	5400x2680x10000 (LxPxA)
Peso totale (kg)	2160

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (cad.)	450W
Numero di faretti	8
Superficie illuminata (mq)	26.500

Palo

Metodo di sollevamento	Completamente Idraulico
Altezza massima	10 m
Stabilità al vento	110 km/h

Alternatore

Modello	NSM PMG-DC 185 SC
Frequenza (Hz)	50
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Tensione CC	48V
Potenza nominale	4,5 kW

Motore

Modello	Kubota D1105*
Carburante	Diesel
giri/min	1500
Capacità serbatoio (l)	300
Consumo (l/h)	1,6
Autonomia	187 h
Livello di rumorosità dB(A) a 7 m	65

Opzioni disponibili	4 proiettori da 450 W	6 proiettori da 450 W
Area illuminata (mq)	13.200	20.000

* Può variare in base alla disponibilità di magazzino. Se necessario, potrebbe venire utilizzato il marchio equivalente Yanmar.

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.