

LINEA MINIERA

TECNOLOGIA LED

33.000 mq
Area illuminata

94 ore
di Autonomia
Serbatoio da 150 litri

**Molto
Robusto**



RUMORE

livello 65 dB(A) a 7m

94 ore
di Autonomia

**progettata e creata
per le tue esigenze**

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

SISTEMA DI GUIDA INTEGRATO
(telecomando)



X-MINE
MONSTER

30x150W LED HEADS

**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



TRIME[®]
Lighting Towers

X-MINE MONSTER

30X150W LED



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie

CARATTERISTICHE

- ✔ Pannello LED multidirezionale regolabile e inclinabile elettricamente
- ✔ Palo idraulico e pieghevole da 10 metri
- ✔ Carpenteria zincata
- ✔ Verniciatura a polvere 80 µc
- ✔ Ganci di sollevamento robusti
- ✔ Cavo protetto all'interno dell'albero con avvolgicavo automatico
- ✔ Interruttore automatico per la protezione elettrica
- ✔ Presa ausiliaria di uscita
- ✔ Motore Kubota ad alta efficienza abbinato ad alternatore Linz Electric per impieghi gravosi
- ✔ Carro cingolato largo per sicurezza e stabilità in ogni situazione
- ✔ Costantemente orizzontale grazie alla tecnologia di livellamento dinamico
- ✔ DSE 401
- ✔ Fari elettrici inclinabili

**Ampi cingoli
per garantire
sicurezza e stabilità
in ogni situazione**

**3 unità per camion**

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso	
Dimensioni (mm)	3300x1490x1980 (LxPxA)
Altezza totale della torre (mm)	10000
Peso totale (kg)	3000
Proiettori	
Tipo	Led
Potenza (cad.)	150W
Numero di faretto	30
Superficie illuminata (mq)	33.000
Opzioni	
Potenza totale del LED	5700W (4x1200W + 1x1900W)
Palo	
Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8,5 m
Rotazione	340°
Stabilità al vento	110 km/h
Alternatore	
Modello	Sincrono
Frequenza (Hz)	50
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Tensione CC	48 V
Presa ausiliaria di uscita	si
Motore	
Modello	Kubota D1105*
Carburante	Diesel
giri/min	1500
Capacità serbatoio (l)	150
Consumo (l/h)	1,6
Autonomia	94 h
Livello di rumorosità dB(A) a 7 m	65
Generale	
Generatore di corrente	9 kVA
Velocità massima di guida	12,2 km/h
Livellamento autodinamico	si
Controllo tramite pannello frontale della consolle	via cavo
Livellamento longitudinale	+/- 15°


TRIME®

 Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.