

LINEA A BATTERIA

TECNOLOGIA LED

1300 mq
Area illuminata

**progettata e creata
per le tue esigenze**

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-RAIL KIT
25,9Vdcx200Ah+9 MAST-LED

T-ZERO^{PRO}



ZERO
EMISSIONI DI CARBONIO



100%
BATTERIA



modello unicamente alimentato a batteria

ZERO
rumore



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

TRIME[®]
Lighting Towers

X-RAIL KIT

25,9 Vdcx200Ah+9 MAST-LED

T-ZERO PRO



9 cavi (9 m ciascuno)
inclusi nel KIT

APPLICAZIONI



Costruzioni



Manutenzione
ferroviaria



Eventi



Applicazioni Militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Batteria al litio integrata da 25,9 Vdc 200 Ah
- ✓ Caricabatterie esterno 24 V 80 A 230 V monofase
- ✓ Ingresso di rete 230 V 16 A
- ✓ Indicatore carica batteria
- ✓ Contatore
- ✓ Batteria al litio rimovibile
- ✓ Corpo interamente in alluminio
- ✓ 2 telai tubolari per movimentazione manuale
- ✓ 9 pali esterni collegabili
- ✓ Altezza massima del palo 3220 mm (ogni palo)
- ✓ Sistema di sollevamento manuale
- ✓ Verniciatura a polvere 80 µm
- ✓ Dimensioni molto compatte per una facile movimentazione e trasportabilità (X-Rail + Caricabatterie esterno + 9 pali esterni)
- ✓ Leggero per una migliore manovrabilità
- ✓ 41 ore di autonomia dalla batteria
- ✓ ± 3 ore e 40 minuti di ricarica
- ✓ 9 cavi (9 m ciascuno) inclusi nel KIT

**Dimensioni
molto compatte**

per una facile maneggevolezza e trasportabilità



42 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido



Dimensioni e peso

Dimensioni (mm)	858x333x590 (LxPxA)
Peso totale (kg)	56

Proiettori (palo esterno)

Tipo	Led
Potenza (cad.)	13W
Numero di faretti	9
Livello IP	65
Area illuminata (mq)	1300

Palo esterno

Dimensioni minime cad. (mm)	500x1827
Dimensioni massime cad. (mm)	500x3220
Metodo di sollevamento	Manuale
Peso cad. (kg)	12
Stabilità al vento	110 km/h

Batteria

Tipo	litio
Numero di batterie	1
Potenza Pacco batterie	25,9Vdc 200 Ah
Tempo di funzionamento	41 h
Tempo di ricarica con i fari spenti	± 3 h 40 min
Ciclo di batteria previsto	2000
Durata prevista della batteria	60000 h

Caricabatterie esterno

Dimensioni (mm)	867x627x3120 (LxPxA)
Peso (kg)	13
Tipo	24V 80A
Ingresso di rete	230V 16A



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it