

LINEA A MOTORE

progettata e creata
per le tue esigenze

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-START

4x160W - LED - 8M

TECNOLOGIA LED

4700 mq
Area illuminata

145 ore
di Autonomia
Serbatoio da 80 litri

RUMORE
livello 65 dB(A) a 7m


conveniente



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

 **TRIME**[®]
Lighting Towers

X-START

4x160W - LED - 8M



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Emergenza



Eventi



Applicazioni Militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Proiettori regolabili e inclinabili multidirezionalmente
- ✓ Torre verticale a 7 sezioni, 8 m, girevole a 340°
- ✓ Carpenteria zincata
- ✓ Verniciatura a polvere 80 µm
- ✓ Gancio di sollevamento centrale, tasche per carrello elevatore per una movimentazione efficace
- ✓ Plug & Play, cavi e connettori colorati
- ✓ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✓ Allarmi sul pannello di controllo per la protezione del motore e indicatore del livello del carburante
- ✓ Interruttore automatico per la protezione elettrica da sovraccarico
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza esterno
- ✓ Stabilità al vento certificata fino a 80 km/h
- ✓ 5 stabilizzatori regolabili in altezza
- ✓ Livelle a bordo per la guida durante la stabilizzazione

145 ore
di Autonomia
con un serbatoio di soli 80 litri
di carburante



18 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni e peso

Dimensioni minime (mm)	1830x1370x2560 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2320x2570x8000 (LxPxA)
Peso totale (kg)	680

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (cad.)	160W
Numero di faretto	4
Superficie illuminata (mq)	4700

Palo

Metodo di sollevamento	Manuale
Altezza massima	8 m
Rotazione	340°
Stabilità al vento	80 km/h
Opzioni	Rimorchio stradale omologato

Alternatore

Modello	Sincrono
Frequenza (Hz)	50
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP 23
Tensione monofase	3,5kVA - 230V
Prese ausiliarie	1 kVA

Motore

Modello	Kubota Z482*
Carburante	Diesel
giri/min	1500
Capacità serbatoio (l)	80
Consumo (l/h)	0,55
Autonomia	145 h
Livello di rumorosità dB(A) a 7 m	65

* Può variare in base alla disponibilità di magazzino. Se necessario, potrebbe venire utilizzato il marchio equivalente Yanmar.



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.