

LINEA IBRIDA

progettata e creata
per le tue esigenze

TECNOLOGIA LED

3000 mq
Area illuminata

**RIDUCI I COSTI
RISPARMIO
DENARO**



**RIDUZIONE
emissioni** CO₂

183 h
di AUTONOMIA
prima del rabbocco

Progettata per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

X-TS

4x100W LED - 8M

T-ZERO^{PRO}

1 x 350W
pannelli solari

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Lighting Towers

X-TS

4x100W LED - 8M

T-ZERO PRO**APPLICAZIONI**

Costruzioni



Manutenzione stradale



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✔ Proiettori orientabili e regolabili in più direzioni
- ✔ **Testa inclinabile elettricamente**
- ✔ Torre verticale idraulica a 6 sezioni da 8,0 m
- ✔ Carpenteria zincata
- ✔ Verniciatura a polvere da 80 µm
- ✔ Tasche per carrello elevatore per una movimentazione efficace
- ✔ Cavi e connettori plug & play con codice colore
- ✔ Cavo principale spiralato guidato per evitare danni durante il funzionamento della torre
- ✔ Stabilità al vento certificata fino a 80 km/h
- ✔ 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- ✔ **N. 2 batterie AGM 24 Vdc 130 Ah**
- ✔ Pulsante di arresto di emergenza
- ✔ Timer
- ✔ Sensore di luce
- ✔ Pannello solare integrato
- ✔ DSE 3110

10 ore di autonomia a batterie

**22 unità per camion**Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido**Dimensioni e peso**

Dimensioni minime (mm)	1180x1340x2670 (LxPxA)
Dimensioni massime (mm)	2350x2540x8000 (LxPxA)
Peso totale (kg)	853

Proiettori

Tipo	Led
Potenza (cad.)	100W
Numero di faretto	4
Livello IP	65
Area illuminata (mq)	3000

Palo

Metodo di sollevamento	Idraulico
Altezza massima	8 m
Stabilità al vento	110 km/h

Pacco batterie

Tipo	AGM
Numero di batterie	2
Alimentazione Pacco batterie	24 Vdc 140 Ah
Ciclo di batteria previsto	500
Durata prevista della batteria	9500 h

Modalità ibrida

Autonomia della batteria	10 h
Autonomia prima della ricarica	183 h
Tempo di ricarica con LED spenti	9 h
Ciclo di carica e scarica completa	19 h
Consumo in modalità ibrida	0,23 l/h

Pannello solare

Energia	1x350 W
---------	----------------

Generatore

Modello	Linz SP 10M
Potenza nominale	4,2 kVA
Frequenza nominale	50 Hz
Tensione	230 V

Motore

Modello	Yanmar L70AE
Numero di cilindri	1
Cilindrata	320 cm³
Giri motore	3000 rpm
Capacità serbatoio (l)	42
Consumo carburante	0,5 L/h
Livello di rumorosità a 7 metri	0 - 67
Sistema di raffreddamento	aria

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.