

CONTRÔLE
DE LA VIDÉO

protection
sécurité
contrôle



conçu et créé
pour vos besoins

Conçu pour offrir
un niveau de performance
exceptionnel pour chaque
intervention sur chantier,
garantissant un équilibre
parfait entre puissance et
simplicité d'utilisation.

hybride
ALIMENTÉ

X-DEFENCE



un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

 **TRIME**[®]
SECURITY TOWER

protection sécurité contrôle



 Votre équipement de sécurité n'est pas inclus



7 unités par camion
Emballage et chargement sûrs permettant un déchargement rapide

CANDIDATURES



Constructions



Industrie



Evénements

Tour hybride remorquable

Si vous recherchez une unité de SÉCURITÉ mobile HYBRIDE fiable et efficace, ne cherchez pas plus loin que notre unité de SÉCURITÉ mobile HYBRIDE.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Complet avec remorque pour faciliter le transport vers et depuis le site.
- ✓ Mât hydraulique vertical de 8 m pour une érection rapide et simple 7 tours sur un seul camion, ce qui simplifie le transport et le stockage
- ✓ Bloc d'alimentation hybride avec des batteries de haut niveau et un générateur avec une consommation de carburant extrêmement faible, jusqu'à 1 mois d'autonomie sans ravitaillement (sur la base d'une durée de fonctionnement de 24 heures/jours).



Manipulation et transport faciles

Données techniques

Mât

Poids maximal ("sommet du mât") (kg)	40
Hauteur maximale du mât (m)	8
Rotation	350°
Type de mât	Hydraulique
Stabilité au vent certifiée	80 Km/h

Batterie

Type	AGM
Nombre	4
Batterie d'alimentation	24VDC - 400 Ah
Temps de charge (h)	8
Durée de fonctionnement sans bruit (h)	76
Durée totale de fonctionnement avant recharge (sur la base d'une consommation électrique de 100 W)(h)	4662

Moteur

Modèle	Kubota Z482
Carburant	diesel
Vitesse	@1500 r.p.m.
Capacité du réservoir (l)	220
Consommation de carburant (l/h)	0.5

Dimensions

Dimensions internes (mm) LxLxH	150x270x410
Dimensions extérieures (mm) LxLxH	2900x2340x8000
Poids total sans carburant (kg)	1380

Dimensions	Intérieur - espace disponible pour l'installation des composants électriques à l'intérieur de la tour
Longueur (mm)	660
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	440



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.