

CONTRÔLE
DE LA VIDÉO

protection
sécurité
contrôle



CONÇU et CRÉÉ
POUR VOS besoins

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

X-PROTECTION



hybride
ALIMENTÉ

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

 **TRIME**[®]
SECURITY TOWER

X-PROTECTION



Votre équipement
de sécurité
n'est pas inclus

CANDIDATURES



Constructions



Éléments

Tour de sécurité statique

Si vous êtes à la recherche d'une tour de sécurité statique de pointe, adaptée au secteur, ne cherchez pas plus loin que notre tour de sécurité statique.

CARACTÉRISTIQUES

- ✔ Tête non habillée prête à supporter votre choix d'équipement de sécurité/surveillance
- ✔ Mât manuel vertical galvanisé de 5 m pour un montage simple et rapide
- ✔ 22 tours dans un seul camion pour simplifier le transport et le stockage
- ✔ Bloc d'alimentation hybride avec des batteries de haut niveau et un générateur de secours avec une consommation de carburant extrêmement faible, jusqu'à 6 mois d'autonomie sans ravitaillement (sur la base d'une durée de fonctionnement de 24 heures/jours).



Manipulation et transport faciles

protection sécurité contrôle



22 unités par camion

Emballage et chargement sûrs
permettant un déchargement rapide

Données techniques

Mât

Méthode de levage	Manuel
Hauteur maximale du mât (m)	5
Rotation	non
Frein de sécurité	Mécanique

Batterie

Type	AGM
Nombre	4
Batterie d'alimentation	24VDC - 400 Ah
Cycle de vie prévu de la batterie	500

Moteur

Modèle	Kubota Z482 StageV
Vitesse	@1500 r.p.m.

Alternateur

Modèle	Linz Electric
Puissance nominale	3,5 kVA
Fréquence	50Hz
Tension	220V

Durée de fonctionnement - sur la base d'une consommation électrique de 100 W

Durée de fonctionnement, batterie seule	75 heures
Durée totale de fonctionnement avant recharge	4663 heures

Dimensions

Dimensions de transport (mm) LxLxH	1150x1150x2492
Dimensions en fonctionnement (mm) LxLxH	2325x2350x6000
Poids de la remorque	1200 kg

Dimensions	Intérieur - espace disponible pour l'installation des composants électriques à l'intérieur de la tour
Longueur (mm)	370
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	470



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it