

CONTRÔLE
DE LA VIDÉO

CONÇU et CRÉÉ
POUR VOS BESOINS

protection
sécurité
contrôle



ZERO
émissions

ZERO
bruit



Conçu pour offrir
un niveau de performance
exceptionnel pour chaque
intervention sur chantier,
garantissant un équilibre
parfait entre puissance et
simplicité d'utilisation.

X-SAFETY



ALIMENTÉ
à partir du réseau
ou générateur

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

 **TRIME**[®]
SECURITY TOWER

X-SAFETY



CANDIDATURES



Constructions



Industrie



Evénements

Tour de sécurité statique

Si vous êtes à la recherche d'une tour de sécurité statique de pointe, adaptée à l'industrie, ne cherchez pas plus loin que notre tour **XSAFETY**

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Tête non habillée prête à supporter votre choix d'équipement de sécurité/surveillance
- ✓ Mât manuel vertical galvanisé de 5 m pour un montage simple et rapide
- ✓ 22 tours dans un seul camion pour simplifier le transport et le stockage

protection sécurité contrôle



22 unités par camion

Emballage et chargement sûrs
permettant un déchargement rapide

Données techniques

Mât

Méthode de levage	Manuel
Hauteur maximale du mât (m)	5
Rotation	non
Frein de sécurité	Mécanique

Options d'alimentation

alimentation par le réseau ou le générateur

Dimensions

Dimensions de transport (mm) LxLxH	1150x1150x2492
Dimensions en fonctionnement (mm) LxLxH	2325x2350x6000
Poids (kg)	524

Dimensions	Intérieur - espace disponible pour l'installation des composants électriques à l'intérieur de la tour
Longueur (mm)	850
Largeur (mm)	350
Hauteur (mm)	640



Manipulation et transport faciles



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it