


# X-DEFENCE



Alimentation  
HYBRIDE



Protection



Statut de Sécurité



Contrôle Vidéo

# X-DEFENCE

## Tour Remorquable Hybride

Si vous recherchez un dispositif fiable et efficace, HYBRIDE et mobile de SÉCURITÉ, ne cherchez pas plus loin que notre **X-DEFENCE**

## Caractéristiques et Avantages

Bloc d'alimentation hybride avec batteries de haut niveau et un Générateur avec une consommation de carburant extrêmement faible, jusqu'à 1 mois d'autonomie sans ravitaillement (basée sur une durée de fonctionnement de 24 h/jour)

Mât hydraulique vertical de 8 m pour une élévation rapide et facile

7 tours sur un camion transport et stockage simplifiés

Complet avec remorque routière pour un transport facile depuis et vers le chantier



Votre équipement de sécurité ici non inclus



Retirez ici votre équipement en toute sécurité



Capacité de charge standard : **7 tours** sur un camion

NOTES : La tour est fournie non habillée, ce qui signifie que l'utilisateur doit fournir et installer son propre équipement de surveillance de sécurité.

## Caractéristiques

MÂT	
Poids max. (« Mast Top »)	40 kg
Hauteur maximum du Mât	8 m
Rotation	350°
Type de Mât	Hydraulique
Résistance au vent certifiée	80 Km/h

BATTERIE	
Type	AGM
Nombre	4
Batterie d'alimentation	24VDC 400 Ah
Temps de chargement	8 h
Durée de fonctionnement sans Bruit	76 h
Durée de fonctionnement totale avant ravitaillement (basée sur une consommation de 100W)	4662 h

DIMENSIONS	
Dimensions internes (mm) L x L x H	150x270x410
Dimensions externes (mm) LxLxH	2900x2340x8000
Poids total sans carburant	1380 Kg

MOTEUR	
Modèle	Kubota Z482
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir	220 l
Consommation de carburant	0,5 l/h



**TRIME**  
SECURITY TOWER

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)