



TRIME[®]
SECURITY TOWER

X-DISCOVER



Alimentation
par **BATTERIE**





Protected



Security Status



Video Control

X-DISCOVER

Tour de Sécurité Statique

Lorsque vous recherchez une tour de sécurité statique avancée et équipée pour l'industrie, ne cherchez pas plus loin que notre **X-DISCOVER**

Caractéristiques et Avantages

Tête non habillée prête pour supporter votre choix en matière d'équipement de sécurité/surveillance

Mât manuel vertical de 5 m galvanisé pour une élévation rapide et facile

22 tours sur un camion transport et stockage simplifiés

Bloc de batterie AGM pour des solutions autonomes



Votre équipement de sécurité ici non inclus



Retirez ici votre équipement en toute sécurité



Capacité de charge standard : **22 tours** sur un camion

NOTES : La tour est fournie non habillée, ce qui signifie que l'utilisateur doit fournir et installer son propre équipement de surveillance de sécurité.

Caractéristiques

| MÂT | | DIMENSIONS | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Procédé de levage | Manuel | Dimensions de transport (mm) LxLxH | 1150x1150x2492 |
| Hauteur maximum du Mât | 5 m | Dimensions en fonction (mm) LxLxH | 2325x2350x6000 |
| Rotation | non | Poids | 870 kg |
| Frein de sécurité | Mécanique | | |

| BATTERIE | |
|--|--|
| Type | AGM |
| Nombre | 4 |
| Bloc de batterie d'alimentation | 24VDC 400 Ah |
| Cycle de batterie prévu | 500 |
| Durée de vie de la batterie prévue | 5000 heures |
| Durée de fonctionnement sur batterie seulement | 75 h basée sur une consommation de 100W |



Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it