

X-SOLAR GUARD



BATTERIE
Alimentée par
PANNEAUX SOLAIRES





Protected



Security Status



Video Control

X-SOLAR GUARD

Tour de Sécurité Solaire

avec châssis spécial pour les panneaux solaires et possibilité d'assurer la sécurité en réduisant l'empreinte CO₂.

Caractéristiques et Avantages

Tête de barre en T non habillée prête à supporter votre choix en matière d'équipement de sécurité/surveillance

Mât manuel galvanisé vertical de 6 m avec système de freinage automatique pour une élévation rapide et facile

2 panneaux solaires pour recharger le bloc de batterie intérieur et assurer un niveau d'émissions et de bruit égal à zéro

4 stabilisateurs latéraux extractibles en longueur faciles à positionner aisément horizontale sur tous les terrains

4 tours sur un camion et poches de chariot élévateur sur tous les côtés pour faciliter le transport et le stockage



Votre équipement de sécurité ici non inclus



Retirez ici votre équipement en toute sécurité



Capacité de charge standard : **4 tours** sur un camion



15 tours en partie désassemblées par camion et conteneur

NOTES : La tour est fournie non habillée, ce qui signifie que l'utilisateur doit fournir et installer son propre équipement de surveillance de sécurité.

Caractéristiques

MÂT

Procédé de levage	Manuel
Hauteur maximum du Mât	6 m
Rotation	non

DIMENSIONS

Dimensions de transport (mm) LxLxH	1220x1220x2500
Dimensions en fonction (mm) LxLxH	2500x2500x6000
Poids à sec	524 kg

Options d'alimentation

Alimentation en entrée sur secteur ou générateur, pré-équipement pour Bloc de batterie (non compris)

BATTERIE

Type	AGM
Nombre	2
Batterie d'alimentation	24VDC 260 Ah

PANNEAUX SOLAIRES

Type	Monocristallin
Nombre	2
Alimentation	305W
Chargeur solaire	MPPT



Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it