

X-SOLAR SAFETY



Alimentation
PLUG-in





Protected



Security Status



Video Control

X-SOLAR SAFETY

Tour de Sécurité Statique

avec châssis spécial pour les panneaux solaires et possibilité d'assurer la sécurité en réduisant l'empreinte CO2.

Caractéristiques et Avantages

Tête de barre en T non habillée prête à supporter votre choix en matière d'équipement de sécurité/surveillance

Mât manuel galvanisé vertical de 6 m avec système de freinage automatique pour une élévation rapide et facile

Châssis Spécial pour accueillir 3 panneaux solaires du client, 1 sur chaque côté Empreinte CO2 réduite

4 stabilisateurs latéraux extractibles en longueur faciles à positionner de façon parfaitement horizontale sur tous les terrains

22 tours sur un camion et poches de chariot élévateur sur tous les côtés pour faciliter le transport et le stockage



Votre équipement de sécurité ici non inclus



Retirez ici votre équipement en toute sécurité



Capacité de charge standard : **22 tours** sur un camion

NOTES : La tour est fournie non habillée, ce qui signifie que l'utilisateur doit fournir et installer son propre équipement de surveillance de sécurité.

Caractéristiques

MÂT

Procédé de levage	Manuel
Hauteur maximum du Mât	6 m
Rotation	non
Frein de sécurité	Mécanique

DIMENSIONS

Dimensions de transport (mm) LxLxH	1220x1220x2500
Dimensions en fonction (mm) LxLxH	2500x2500x6000
Poids à sec	524 kg

Options d'alimentation

Alimentation en entrée sur secteur ou générateur, pré-équipement pour bloc de batterie (non compris)



TRIME
SECURITY TOWER

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it