

X-SUNFLOWER



Alimentation
PLUG-in





Protected



Security Status



Video Control

X-SUNFLOWER

Tour de Sécurité Statique

amie de l'environnement, prête pour les Panneaux solaires. Modèle Plug-in avec pré-équipement pour les Panneaux solaires du client et le bloc de batterie.

Caractéristiques et Avantages


Tête de barre en T non habillée prête à supporter votre choix en matière d'équipement de sécurité/surveillance

Mât manuel galvanisé vertical de 6 m avec système de freinage automatique pour une élévation rapide et facile

Châssis Spécial pour accueillir 6 panneaux solaires du client, 2 sur chaque côté Empreinte CO2 réduite

4 stabilisateurs latéraux extractibles en longueur faciles à positionner de façon parfaitement horizontale sur tous les terrains

22 tours sur un camion, empilables dans l'entrepôt et poches de chariot élévateur sur tous les côtés, ce qui facilite le transport et le stockage.



Votre équipement de sécurité ici non inclus



Retirez ici votre équipement en toute sécurité



Capacité de charge standard : **22 tours** sur un camion

NOTES : La tour est fournie non habillée, ce qui signifie que l'utilisateur doit fournir et installer son propre équipement de surveillance de sécurité.

Caractéristiques

MÂT	
Procédé de levage	Manuel
Hauteur maximum du Mât	6 m
Rotation	non
Frein de sécurité	Mécanique

DIMENSIONS	
Dimensions de transport (mm) LxLxH	1150x1150x2450
Dimensions en fonction (mm) LxLxH	2325x2350x6000
Poids à sec	560 kg

Options d'alimentation	
Alimentation en entrée sur secteur ou générateur	



Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it